

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

## INFORMACJE OGÓLNE

### PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

### PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

### KROJENIE

**ZŁOŻENIE MATERIAŁU** (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

### KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

### SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

### **WSKAZÓWKI, JAK SZYĆ Z MATERIAŁÓW ELASTYCZNYCH**

Materiały elastyczne najlepiej jest szyc maszyną overlokiem. Szwy są niezwykle elastyczne i nie prują się w trakcie noszenia.

Kto nie ma overloka, może szyc specjalnym ścięciem elastycznym albo wąsko ustawionym ścięciem zygzakowym. Należy zwrócić uwagę, by nitka w maszynie nie była zbyt napięta. Do szycia cienkich dzianin należy użyć igły do szycia dżerseju, której czubek nie uszkodzi oczek dzianiny.

Do podszywania brzegów (np. na podłożeniu) używamy podwójnej igły. Szyjemy po prawej stronie materiału dwoma górnymi nitkami i jedną spodnią przy prostym ustawieniu ścięgu. Spodnia nitka tworzy ścieg zygzakowy. W ten sposób materiał w trakcie szycia nie rozciąga się, a szew pozostaje elastyczny.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

## MODEL 6202

### CZĘŚCI WYKROJU:

AB	1 przód 1x
AB	2 tył 1x
AB	3 pliska szyi 1x
A	4 rękaw 2x
B	5 rękaw 2x

### PRZYGOTOWANIE WYKROJU

AB

z arkusza wyciąć:

na bluzkę A części od 1 do 4

na bluzkę B części od 1 do 3 i 5

w odpowiednim rozmiarze

### ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

A: dodać 4 cm na podłożenie rękawów, B: dodać 3 cm na podłożenie rękawów, AB: 4 cm na podłożenie. Dodać 1,5 cm na pozostałych brzegach i szwach, oprócz części 3 (zapasy są już uwzględnione).

### SZYCIE

BLUZKA AB

Spiąć i zszyć szwy boczne (punkt styczny 1).

A

1. Spiąć i zszyć szwy rękawów (punkt styczny 2), kończąc na linii podłożenia (strzałka).
2. Podłożenie rękawów zaprasować pod spód i przyszyć na szer. 3 cm podwójną igłą.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem ☺

3. Gumkę przeciąć na dwie równe części i wciągnąć w tuneliki rękawów. Zszyć końce. Zszyć otwór w szwie.

#### B

Z gumki odciąć dwa kawałki dla rozm. 34 – 36 – 38 - 40 – 42 – 44 odpowiednio dł. po: 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 cm.

4. Obrzucić podłożenie rękawów, zaprasować pod spód i przypiąć. Przypiąć końce gumek. Gumkę naciągnąć na obwód rękawa i przyszyć wewnątrz na podłożeniu zygzakiem 2,7 cm od brzegu rękawa.
5. Rękawy złożyć wzdłuż, prawą stroną do środka (punkt stychny 3). Zszyć. Zapasy na dole przyciąć ukośnie i przyszyć na podłożeniu.

#### AB

6. Rękawy przyszyć do podkrojów. Szwy rękawów i szwy boczne oraz poprzeczna kreska 4 na rękawie i przodzie pokrywają się.
7. Pliskę zszyć w okrąg. Złożyć wzdłuż na pół, lewą stroną do środka. Złożyć wzdłuż szwu i zaznaczyć szpilką przeciwległy do szwu brzeg złożenia (= środek przodu).
8. Pliskę przypiąć do podkroju szyi, szew trafia na środek tyłu. Pliskę lekko naciągnąć i przyszyć płaskim ścięciem zygzakowym. Szerokość gotowej pliski 0,7 cm. Szew nasady ostębnować podwójną igłą na szer. 0,7 cm, przyszywając zapas (patrz tekst i rys. 2).
9. Podłożenie zaprasować pod spód. Dolne brzegi ostębnować podwójną igłą na szer. 3,5 cm, przyszywając podłożenie.

#### B

Tasiemkę zawiązać na kokardkę. Przyszyć ręcznie na środku przodu do pliski szyi.