

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

## INFORMACJE OGÓLNE

### PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

### PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

### KROJENIE

**ZŁOŻENIE MATERIAŁU** (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

### KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

### SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

**ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ** to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

## MODEL 6203

### CZĘŚCI WYKROJU:

AB	1 przód 1x
AB	2 tył 1x
AB	3 część boczna 2x
AB	4 rękaw 2x
AB	5 plisa szyi 1x
B	6 worek kieszeni 1x
B	7 worek kieszeni 1x

### PRZYGOTOWANIE WYKROJU

AB

z arkusza wyciąć:

na bluzę A części od 1 do 5

na bluzę B części od 1 do 7

w odpowiednim rozmiarze

### SKROIĆ

**A**

materiał I i materiał II

części 1, 2 i 5 z materiału I, części 3 i 4 z materiału II

### ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

A: dodać 4 cm na podłożenie, AB: dodać 1,5 cm na pozostałych brzegach i szwach.

### SZYCIE

#### BLUZA

A

Szwy ramion

Spiąć i zszyć szwy ramion (punkt styczny 3).

Podkrój szyi / plisa

2. Złożyć plisę szyi (część 5), prawą stroną do środka, zszyć wąskie boki. Plisę złożyć na linii załamania na pół, lewą stroną do środka, i wyprasować. Spiąć ze sobą otwarte brzegi (2a).

Masz problem? Zgłoś go do nas      Infolinia: (22) 360 37 77 | [bok@burda.pl](mailto:bok@burda.pl)

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem ☺

3. Plisę przypiąć do podkroju szyi, prawą stroną do prawej i środkiem do środka, otwarte brzegi leżą na zapasie, szew trafia na środek tyłu. Plisę lekko naciągnąć i przyszyć wąsko ustawionym ścięciem zygzakowym. Brzeg podkroju ostębnować podwójną igłą na szer. 0,7 cm (3a), przyszywając zapas szwu (patrz – opis i rys. 1).

Szwy łączące przodu i tyłu

4. Na bocznych częściach zaprasować pod spód zapas górnego szpica. Części boczne ułożyć na przodzie, spiąć i zszyć szwy łączące przodu (punkt styczny 1). Zabezpieczyć końce szwów. Części boczne ułożyć prawą stroną do prawej na tyle, spiąć i zszyć szwy łączące tyłu. Zabezpieczyć końce szwu (4a).

Rękawy

5. Spiąć i zszyć szwy rękawów (punkt styczny 5), kończąc na górnym zapasie (strzałka).

Wywinięcie rękawa

6. Obrzucić dolny brzeg rękawa, na linii UMBRUCHLINIE sfastrygować pod spód, wyprasować i przyszyć.

7. Wywinąć na wierzch dolny brzeg rękawa, trafiając na linię styku. Przyfastrygować wywinięcie i ewentualnie przyszyć kilkoma ścięgami na szwie.

Wszyć rękawy

8. Przypiąć rękaw do podkroju pachy, prawą stroną do prawej. Kreski 4 na rękawach i przodzie muszą się pokryć, szwy rękawów i szwy łączące również. Poprzeczna kreska na środku rękawa musi trafić na szew ramienia. Przyszyć rękawy, zaczynając i kończąc na szwie rękawa.

Podłożenie zawinąć pod spód i przyszyć podwójną igłą na szer. 3,5 cm – patrz opis i rys. 1.

B

Szwy łączące przodu / kieszenie w szwach

Obrzucić worki kieszeni na prostych brzegach.

9. Krótki worek kieszeni (część 6) przypiąć prawą stroną do prawej do środkowej części przodu, poprzeczne kreski trafiają na siebie. Worki kieszeni przyszyć pomiędzy poprzecznymi kreskami na obu brzegach wlotów kieszeni. Zabezpieczyć końce szwów.

Worki kieszeni zawinąć pod spód. Wyprasować brzegi wlotów. Długi worek kieszeni (część 7) ułożyć zgodnie z rysunkiem na przyszytym worku, prawą stroną do prawej. Spiąć górne i dolne brzegi worków kieszeni, nie ujmując środkowej części przodu (9a).

Środkową część przodu złożyć w dół, zgodnie z rysunkiem, i zszyć górne brzegi worków kieszeni (9b). Następnie dolny brzeg środkowej części przodu złożyć w górę. Przyszyć dolny brzeg krótkiego worka kieszeni do długiego worka kieszeni (9c).

Na częściach bocznych zapas górnego szpica zaprasować pod spód.

10. Przyfastrygować boczne i dolne brzegi worków kieszeni do środkowej części przodu.

Części boczne ułożyć prawą stroną do prawej środkowej części przodu, spiąć szwy łączące przodu (punkt styczny 1) (10a).

Zszyć od strony środkowej części przodu, nie ujmując wlotu kieszeni (10b).

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

#### Szwy ramion

Spiąć i zszyć szwy ramion (punkt styczny 3).

#### Podkrój szyi / plisa

Nabić nity oczkowe na plisie szyi w miejsce x, dla wzmocnienia ujmując na spodniej stronie mały kawałek materiału.

Plisę szyi zszyć w okrąg i złożyć na pół – patrz opis i rys. 2.

Plisę przyszyć do podkroju szyi (patrz opis i rys. 3 i 3a), nity leżą na bluzie po obu stronach środka.

#### Szwy łączące tyłu

Spiąć i zszyć szwy łączące tyłu. Zabezpieczyć końce szwów (patrz także rys. 4a).

#### Dolny brzeg bluzy / pasek

Z gotowego paska uciąć dla rozm. 34, 36, 38, 40, 42, 44 88 – 92 – 96 – 100 – 104 – 108 cm.

11. Pasek złożyć, prawą stroną do środka. Zszyć wąskie brzegi.

12. Pasek złożyć na szwie, zaznaczyć szpilką naprzeciwległy brzeg złożenia. Pasek przypiąć do dolnego brzegu bluzy, prawą stroną do prawej, szew i oznaczenie trafiają na szwy boczne. Pasek naciągnąć i przyszyć (12a).

#### Rękawy

Zszyć szwy rękawów – patrz opis i rys. 5.

#### Pliska rękawa

Z gotowego paska uciąć dla rozm. 34, 36, 38, 40, 42, 44 2 x 22 – 22,5 – 23 – 23,5 – 24 – 24,5 cm.

Pliski rękawów zszyć w okrąg – patrz opis i rys. 11.

13. Zmarszczyć dolny brzeg rękawa, tj. przeszyć dwa razy obok siebie długim ścięciem. Spodnie nitki naciągnąć na obwód pliski plus 5 cm.

14. Pliski rękawów przypiąć do dolnego brzegu rękawa, szwy trafiają na siebie. Pliski naciągnąć i przyszyć.

Wszyć rękawy – patrz opis i rys. 8.

#### Sznurek

15. Sznurek wciągnąć przez oczka w plisę szyi, obwijając w tym celu końce sznurka taśmą klejącą.