

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

## INFORMACJE OGÓLNE

### PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

### PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

### KROJENIE

**ZŁOŻENIE MATERIAŁU** (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

### KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

### SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

**ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ** to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

## MODEL 6206

### CZĘŚCI WYKROJU:

AB	1 górna część przodu 2x
AB	2 dolna część przodu 1x
AB	3 worek kieszeni 4x
AB	4 górna część tyłu 2x
AB	5 dolna część tyłu 1x
AB	6 odszycie przodu 1x
AB	7 odszycie tyłu 2x
A	8 plisa przodu (tunel) 1x
A	9 plisa tyłu (tunel) 1x
A	10 taśma 2x

### PRZYGOTOWANIE WYKROJU

**AB**

z arkusza wyciąć:

na sukienkę A części od 1 do 10

na sukienkę B części od 1 do 7

w odpowiednim rozmiarze

**AB**

### ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

Dodać 3 cm na podłożenie i 1,5 cm na pozostałych brzegach i szwach, oprócz w A na częściach 8, 9 i 10.

### WKŁAD

Skroić zgodnie z rysunkami i naprasować na lewej stronie materiału. Przenieść na wkład kontury wykroju.

### SZYCIE

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

## SUKIENKA AB

Przyszyć górne części przodu

1. Górne części przodu ułożyć na dolnej części przodu, spiąć i zszyć szwy (punkt styyczny 1).

Środkowy szew tyłu / rozcięcie

2. Górne części tyłu ułożyć prawą stroną do prawej, zszyć środkowy szew od znaku rozcięcia do dołu. Zabezpieczyć końce szwów.

Przyszyć górną część tyłu

3. Górną część tyłu przypiąć do tyłu i zszyć (punkt styyczny 2).

A

Górne szwy rękawów

4. Przód ułożyć na tyle. Spiąć i zszyć górne szwy rękawów (punkt styyczny 3).

Podkrój szyi / odszycie

5. Odszycia tyłu ułożyć na odszyciu przodu, zszyć szwy ramion (punkt styyczny 4).
6. Wyłożyć zapasy rozcięcia. Odszycie przypiąć do podkroju szyi, szwy ramion trafiają na siebie. Odszycie przyszyć do podkroju szyi i brzegów rozcięcia. Odszycie i zapasy rozcięcia zawinąć pod spód. Wyprasować brzegi. Odszycie przyszyć ręcznie do zapasów górnych szwów rękawów (6a).

Szwy boczne i dolne szwy rękawów / kieszenie w szwach

7. Worki kieszeni przypiąć pomiędzy gwiazdkami do przodu i do tyłu i przyszyć. Zabezpieczyć końce szwów.
8. Worki kieszeni zaprasować na szwy nasady.
9. Przód ułożyć na tyle, spiąć i zszyć szwy boczne i dolne szwy rękawów (punkt styyczny 6). Uwaga, na włotach kieszeni i na znakach rozcięcia na taśmy przerwać szew (strzałka).
10. Worki kieszeni zaprasować w przód, spiąć i zszyć.

A

Rękawy / tunel z gumką

11. Dolny brzeg rękawa ostębnować na tunel z gumką na szer. 1,2 cm, zostawiając otwór na wciągnięcie gumki. Gumkę: dla rozm. 34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 długości 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 cm wciągnąć w tunel. Końce zszyć. Zaszyć otwór w szwie.

Plisy na tunel z taśmą

Plisę przodu ułożyć na plisie tyłu, zszyć szwy boczne. Obrzucić długie brzegi plisy.

Masz problem? Zgłoś go do nas      Infolinia: (22) 360 37 77 | [bok@burda.pl](mailto:bok@burda.pl)

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

12. Plisę przypiąć lewą stroną do lewej na zaznaczonych liniach do sukienki, szwy boczne trafiają na siebie. Plisę przyszyć zgodnie z oznaczeniem.

A

Taśmy

13. Taśmy złożyć wzdłuż, prawą stroną do środka. Zszyć brzegi 1 cm obok brzegu złożenia, zostawiając otwór na wywrócenie.  
Taśmy wywrócić, wyprasować. Zszyć otwór w szwie.  
Taśmy wciągnąć w tunele przez otwory w szwach bocznych.

Podłożenie

14. Podłożenie obrzucić, zaprasować pod spód i przypiąć. Dolny brzeg sukienki ostębnować na szer. 2,5 cm, przyszywając podłożenie.

Pętelka z nici / guzik

15. Na jednym brzegu rozcięcia tyłu uszyć pętelkę z nici. Na drugim brzegu przyszyć guzik.

B

Szwy boczne / kieszenie w szwach / rozcięcia

Przyszyć i wyprasować worki kieszeni – patrz opis i rys. 7 i 8.

16. Spiąć i zszyć szwy boczne (punkt styczny 6).

Zszyć worki kieszeni – patrz opis i rys. 10.

Podłożenie rękawa

17. Podłożenie obrzucić, sfastrygować pod spód, wyprasować. Ostębnować dolny brzeg rękawa na szer. 1 cm, przyszywając podłożenie.

Szwy ramion / taśma tunelu

18. Przód ułożyć na tyle, spiąć i zszyć szwy ramion (punkt styczny 3).

Szwy ramion ostębnować po obu stronach na tunel z taśmą na szer. 1,2 cm, przyszywając zapasy. Rypsową taśmę pociąć na cztery równe części. Taśmy wciągnąć w tunele. Końce taśm przyfastrygować na podkroju szyi (18a).

Podkrój szyi / odszycie

Podkrój szyi obrzucić odszyciem – patrz opis i rys. 5 i 6.

Przyszyć pętelkę z nici i guzik – patrz opis i rys. 15.

Pasek

Taśmę szer. 4 cm wedle życzenia postrzępić na końcach na dł. ok. 5 cm, w tym celu po 5 cm przesyć dwa razy, aby zabezpieczyć frędzle.

Masz problem? Zgłoś go do nas

Infolinia: (22) 360 37 77 | [bok@burda.pl](mailto:bok@burda.pl)

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

#### Szlufki paska

19. Na szwach bocznych pomiędzy poprzecznymi kreskami uszyć szlufki z nici, w tym celu napiąć kilka nitki i obszyć ścięciem do obszywania dziurek na guziki.

#### Podłożenie / rozcięcia

Zapasy rozcięć wyłożyć płasko, podłożenie obrzucić, zaprasować pod spód i przyszyć – patrz opis i rys. 14.

20. Zapasy rozcięć zawinąć pod spód. Brzegi rozcięć ostębnować na szer. 1 cm.