

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

INFORMACJE OGÓLNE

PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

KROJENIE

ZŁOŻENIE MATERIAŁU (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

WSKAZÓWKI, JAK SZYĆ Z MATERIAŁÓW ELASTYCZNYCH

Materiały elastyczne najlepiej jest szyc maszyną overlokiem. Szwy są niezwykle elastyczne i nie prują się w trakcie noszenia.

Kto nie ma overloka, może szyc specjalnym ścięciem elastycznym albo wąsko ustawionym ścięciem zygzakowym. Należy zwrócić uwagę, by nitka w maszynie nie była zbyt napięta. Do szycia cienkich dzianin należy użyć igły do szycia dżerseju, której czubek nie uszkodzi oczek dzianiny.

Do podszywania brzegów (np. na podłożeniu) używamy podwójnej igły. Szyjemy po prawej stronie materiału dwoma górnymi nitkami i jedną spodnią przy prostym ustawieniu ścięgu. Spodnia nitka tworzy ścieg zygzakowy. W ten sposób materiał w trakcie szycia nie rozciąga się, a szew pozostaje elastyczny.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

MODEL 6211

CZĘŚCI WYKROJU:

AB	1 prawy przód 1x
AB	2 lewy przód 1x
AB	3 tył 2x
AB	4 pasek / podkrój 2x
A	5 rękaw 2x
B	6 rękaw 2x
B	7 pliska rękawa 2x
B	8 taśma 2x

PRZYGOTOWANIE WYKROJU

AB

z arkusza wyciąć:

na sukienkę A części od 1 do 5

na sukienkę B części od 1 do 4 i od 6 do 8

w odpowiednim rozmiarze

ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

Dodać 3 cm na podłożenie i podłożenie rękawów (A), 1,5 cm na pozostałych brzegach i szwach, oprócz części 4 i 8 (zapas szwu jest już uwzględniony).

SZYCIE

1. Do obszywania brzegów ...

BLUZKA AB

Rada: flizelinową taśmę do szwów naprasować na brzegi podkroju części przodu i tyłu i na brzegi ramion części tyłu.

Masz problem? Zgłoś go do nas

Infolinia: (22) 360 37 77 | bok@burda.pl

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

Zaszewki w biuście / lewy przód

Zszyć zaszewki w biuście.

Środkowy szew tyłu

Zszyć środkowy szew tyłu.

Szwy ramion

Spiąć i zszyć szwy ramion (punkt styczny 1).

Podkrój szyi / pasek

Paski (część 4) zszyć w jeden długi pasek.

Pasek zaprasować wzdłuż na pół, lewą stroną do środka.

2. Pasek przypiąć do podkroju, otwarte brzegi leżą na zapasie. Szew trafia na środkowy szew tyłu. Pasek przyszyć na szer. 1 cm. Pasek zawinąć pod spód, przyfastrygować. Wyprasować brzeg. Ostębnować podkrój na szer. 0,7 cm, przyszywając pasek (2a).

Zmarszczyć prawy przód

3. W celu zmarszczenia na brzegu przodu przesyć dwa razy obok siebie od * do 8 długim ścięciem. Spodnie nitki naciągnąć na dł. 11 cm. Nitki zawiązać na supełek. Równomiernie rozłożyć marszczenie.
4. Na lewym przodzie obrzucić dolny brzeg. Prawy przód przypiąć środkiem do środka do lewego przodu, trafiając linię styku. Sfastrygować boczne brzegi.

Szwy boczne

Spiąć i zszyć szwy boczne (punkt styczny 2).

Podłożenie

5. Podłożenie obrzucić, sfastrygować pod spód i przypiąć. Podłożenie przyszyć podwójną igłą (patrz opis i rys. 1).

A

Rękawy

Rękawy złożyć wzdłuż, prawą stroną do środka. Spiąć i zszyć szwy rękawów.

Przyszyć podłożenie rękawa – patrz opis i rys. 5.

Wszyc rękawy

6. Przypiąć rękawy do podkrojów pach.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

Kreski 5 na rękawach i przodzie muszą się pokryć, szwy rękawów i szwy boczne również. Poprzeczna kreska na główce rękawa musi trafić na szew ramienia.

B

Rękaw z pliską

7. Zmarszczyć główkę rękawa.
Zszyć szwy rękawów (punkt styczny 4).

Pliska

8. Pliski zszyć w okrąg. Złożyć na połowę szerokości, lewą stroną do środka. Spiąć brzegi (8a).
Zmarszczyć dolny brzeg rękawa – patrz opis i rys. 7.
9. Pliski przypiąć do dolnych brzegów rękawów, szwy trafiają na siebie. Przyszyć. Pliski ułożyć w dół.

Wszyć rękawy

Zmarszczyć główkę rękawa, naciągając lekko spodnie nitki na liniach szycia.

10. Przypiąć rękawy do podkrojów pach.
Kreski 5 na rękawach i przodzie muszą się pokryć, szwy rękawów i szwy boczne również. Poprzeczna kreska na główce rękawa musi trafić na szew ramienia. Zmarszczony obwód musi być równomiernie rozłożony.

Taśmy

11. Taśmy złożyć wzdłuż na pół, prawą stroną do środka. Zszyć brzegi 0,7 cm obok brzegu złożenia. Nie przycinać zbyt krótko nitki, lecz nawlec je na igłę do cerowania i zawiązać mocno na supełek. Igłę uszkiem do przody przeciągnąć przez rulonik. Końce taśmy wsunąć w rulonik. Końce zaszyć ręcznie (11a).
12. Taśmy przyszyć na środku taśmy do środka plisek rękawów. Taśmy zawiązać na kokardki.