

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

## INFORMACJE OGÓLNE

### PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

### PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

### KROJENIE

**ZŁOŻENIE MATERIAŁU** (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

### KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

### SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

**ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ** to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

## MODEL 6213

### CZĘŚCI WYKROJU:

AB	1 przód 2x
AB	2 tył 2x
AB	3 karczek 2x
AB	4 rękaw 2x
AB	5 odszycie przodu 2x
AB	6 worek kieszeni 4x
A	7 rygielek ramienia 2x
A	8 rygielek rękawa 2x

### PRZYGOTOWANIE WYKROJU

AB  
z arkusza wyciąć:  
na płaszcz A części od 1 do 8  
na kurtkę B części od 1 do 6  
w odpowiednim rozmiarze

### ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

AB: dodać 5 cm na podłożenie i 1,5 cm na pozostałych brzegach i szwach.

### WKŁAD

Skroić zgodnie z rysunkami i naprasować na lewej stronie materiału. Przenieść na wkład kontury wykroju.

### SZYCIE

AB  
PŁASZCZ / KURTA

Zaszewki w biuście  
Zszyć zaszewki w biuście.

Masz problem? Zgłoś go do nas

Infolinia: (22) 360 37 77 | [bok@burda.pl](mailto:bok@burda.pl)

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

A

#### Środkowy szew tyłu / rozcięcie

1. Zszyć środkowy szew tyłu od góry do znaku rozcięcia (strzałka). Zabezpieczyć końce szwu. Rozcięcia pozostawić jeszcze sfastrygowane.
2. Zapasy szwów i brzegi rozcięcia obrzucić i zaprasować w lewy tył. Zapas prawego brzegu rozcięcia (spód) zaprasować pod spód i przyszyć na szer. 1,2 cm, Brzegi odszycia i spodu przyfastrygować na lewej części tyłu.
3. Lewą część tyłu ostębnować ukośnie z wierzchu zgodnie z rysunkiem, przyszywając spód i odszycie. Zabezpieczyć końce szwów. Lewą część tyłu ostębnować wąsko z wierzchu na szwie środkowym aż do rozcięcia wedle życzenia. Wypruć fastrygę.

B

#### Środkowy szew tyłu

Spiąć i zszyć środkowy szew tyłu.

AB

#### Karczki tyłu

4. Karczek z wkładem przypiąć do brzegów ramion części przodu (punkt styczny 2), zszyć (wysunięte do przodu) szwy ramion.
5. Przypiąć i przyszyć karczek do górnego brzegu tyłu (punkt styczny 1)

A

#### Rygielek ramienia

6. Złożyć rygielek na linii załamania, prawą stroną do środka. Zszyć brzegi zgodnie z rysunkiem. Wyrzucić rygielek. Sfastrygować i wyprasować brzegi. Rygielek przyfastrygować pomiędzy szwem ramienia a poprzeczną kreską do brzegu podkroju karczka (6a).

AB

#### Podkrój szyi

7. Na luźnym jeszcze karczku zaprasować pod spód zapasy brzegów ramion i brzegu tyłu. Karczki ułożyć na sobie, zaprasowane pod spód brzegi trafiają na szew nasady karczka. Karczek przypiąć na brzegu podkroju szyi. Obrzucić wewnętrzne brzegi na odszyciu przodu. Odszycie przypiąć do brzegów przodu i brzegu podkroju, zapasy brzegów ramion leżą na karczku. Odszycie i karczek przyszyć do brzegów przodu i brzegu podkroju szyi.(7a)

AB

8. Karczek i odszycie zawinąć pod spód. Sfastrygować i wyprasować brzegi przodu i brzegi podkroju. Wewnętrzny karczek przyszyć ręcznie do szwów nasady karczka lub wąsko maszynowo.

#### Szwy boczne (wysunięte do przodu) / kieszenie w szwach

9. Worki kieszeni przypiąć i przyszyć pomiędzy poprzecznymi kreskami do części przodu i do tyłu. Zabezpieczyć końce szwów.
10. Worki kieszeni zaprasować na szwy nasady.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

11. Sfastrygować szwy boczne (punkt styczny 3). Zszyć, nie zaszywając włotów kieszeni pomiędzy poprzecznymi kreskami, które pozostają jeszcze sfastrygowane. Zabezpieczyć końce szwów.
12. Worki kieszeni zaprasować w przody, sfastrygować i zszyć.

A

Rygielek rękawa

13. Zapas wąskiego boku bez znaku x zaprasować pod spód. Rygielek złożyć na linii załamania, prawą stroną do środka. Zszyć brzegi zgodnie z rysunkiem. Rygielek wyrócić. Wydziergać wzdłuż dziurkę na guzik w miejscu x. Otwarty koniec rygielka przypiąć od spodu do rękawa i przyszyć zgodnie z rysunkiem (13a), trafiając na linię styku.

AB

Rękawy

14. Wdać główkę rękawa.

Spiąć i zszyć szwy rękawów (punkt styczny 3).

Podłożenie rękawa

15. Dolny brzeg rękawa najpierw zaprasować pod spód na szer. 1 cm, następnie zaprasować pod spód podłożenie na linii załamania. Podłożenie przyszyć wąsko.

Wszyć rękawy

Wdać główkę rękawa

16. Rękaw przypiąć do podkroju pachy. Poprzeczne kreski 5 na rękawie i przodzie muszą się pokryć. Szwy rękawów muszą trafić na poprzeczną kreskę tyłu. Poprzeczna kreska na główce rękawa musi trafić na znaki ramienia na karczku. Równo rozłożyć wdany materiał. Przyfastrygować i przyszyć rękawy od strony rękawów.

Podłożenie / A rozcięcie

17. Odszycie i w modelu A odszycie rozcięcia wyłożyć na wierzch. Podłożenie najpierw zaprasować pod spód na szer. 1 cm. Następnie podłożenie zawinąć pod spód, przyfastrygować i przyszyć wąsko. Odszycie i w modelu A odszycie rozcięcia ponownie zawinąć pod spód i przyszyć ręcznie do podłożenia (17a).

Ostębnować wąsko brzegi przodu i podkrój szyi wedle życzenia.

A

Przyszyć z wierzchu na rękawach guziki do rygielków w miejscu nasady. Rygielek ramienia złożyć na linii załamania, przypiąć. Przyszyć guziki w miejscu x na rygielkach ramion, przyszywając rygielki.



Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊