

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

INFORMACJE OGÓLNE

PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

KROJENIE

ZŁOŻENIE MATERIAŁU (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

MODEL 6217

CZĘŚCI WYKROJU:

AB	1 przód 1x
AB	2 karczek tyłu 2x
AB	3 pasek / podkrój szyi 1x
AB	4 rękaw 2x
A	5 tył 1x
A	6 rygielek / rękaw 2x
A	7 rygielek ramienia 2x
B	8 tył 1x
B	9 wolant 2x

PRZYGOTOWANIE WYKROJU

AB
z arkusza wyciąć:
na koszulkę A części od 1 do 7
na koszulkę B części od 1 do 4, 8 i 9
w odpowiednim rozmiarze

AB

ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

A: dodać 3 cm na podłożenie i podłożenie rękawów, dodać 1,5 cm na pozostałych brzegach i szwach oprócz części 3 (zapas szwu jest już uwzględniony).

A

WKŁAD

Skroić zgodnie z rysunkami i naprasować na lewej stronie materiału. Przenieść na wkład kontury wykroju.

SZYCIE

KOSZULKA A

Masz problem? Zgłoś go do nas

Infolinia: (22) 360 37 77 | bok@burda.pl

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

Zmarszczyć tył

1. W celu zmarszczenia przesyć dwa razy obok siebie od * do * długim ścięciem. Naciągnąć spodnie nitki, aż tył będzie pasować do brzegu karczka tyłu. Nitki zawiązać na supełki. Równo rozłożyć marszczenie.

AB

Zszyć zaszewki w biuście. Zaszewki zaprasować w dół.

Przyszyć karczek (podwojony)

2. Jeden karczek przypiąć prawą stroną do prawej do tyłu (punkt styczny 1). Drugi karczek przypiąć symetrycznie prawą stroną do lewej. Zszyć szew, ujmując tył. Karczek zaprasować na szew nasady, zapas szwów nasady karczka przodu zaprasować na wewnętrznym karczku pod spód (2a). Zewnętrzny karczek przypiąć prawą stroną do prawej brzegów ramion na przodzie (punkt styczny 2) i zszyć. Wewnętrzny karczek przyfastrygować do szwów nasady, przesyć z wierzchu w szwach nasady, przyszywając wewnętrzny karczek (2b).

Oblamować podkroj szyi

Brzeg podkroju szyi przodu zmarszczyć pomiędzy * według opisu i rysunku 1 na dł. 12 cm.

3. Pasek przypiąć do podkroju szyi i przyszyć na szer. 7 mm. Zaczynać na jednym szwie ramienia i podwinąć końce. Pasek zawinąć wokół brzegu pod spód, podwinąć i przyfastrygować na szwie nasady. Pasek z wierzchu ostębnować wąsko w szwie nasady, przyszywając wewnętrzny brzeg (3a).

A

Rygielek ramienia / rygielek rękawa

4. Rygielek złożyć na linii załamania, prawą stroną do środka. Brzegi zszyć zgodnie z rysunkiem. Rygielek wyrócić, wyprasować i ostębnować wąsko. Wydziergać wzdłuż dziurkę na guzik od oznaczenia. Rygielek przyfastrygować od przednich szwów nasady karczka do brzegów podkrojów pach karczka (4a).

Rygielki rękawów przyszyć w taki sam sposób. Wydziergać dziurki na guziki. Koniec obrzucić i przyszyć na lewej stronie rękawa zgodnie z oznaczeniem (4b).

AB

Szwy boczne

Zszyć szwy boczne (punkt styczny 3).

Podłożenie

5. Podłożenie zaprasować pod spód i przypiąć. Dolne brzegi ostębnować podwójną igłą na szer. 2,5 cm, przyszywając podłożenie (patrz także opis i rysunek 1).

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

Rękawy złożyć wzdłuż, prawą stroną do środka. Zszyć szwy rękawów (punkt styczny 5).

W A podłożenie rękawa przyszyć według opisu i rysunku 5.

B

Wolanty rękawów

Wolanty zszyć w okrąg.

6. Wolanty przypiąć do dolnego brzegu rękawa; szwy trafiają na siebie. Przyszyć.

AB

Wszyć rękawy

7. Rękawy przypiąć do podkrojów pach. Uwzględnić 3 punkty:

A: guziki przyszyć do rygielków ramion na karczkach.

Guziki do rygielków rękawów przyszyć z wierzchu w miejscach nasady do rękawów.