

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

INFORMACJE OGÓLNE

PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

KROJENIE

ZŁOŻENIE MATERIAŁU (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

MODEL 6219

CZĘŚCI WYKROJU:

AB	1 przód 1x
AB	2 środkowa część tyłu 2x
AB	3 boczna część tyłu 2x
AB	4 wiązanie 2x
AB	5 pliska ze skosu (podkrój szyi) 1x
A	6 pliska ze skosu (podkroje pach) 2x
B	7 rękaw 2x

PRZYGOTOWANIE WYKROJU

AB

z arkusza wyciąć:

na bluzkę A części od 1 do 6

na bluzkę B części od 1 do 5 i 7

w odpowiednim rozmiarze

ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

Dodać 1,5 cm na podłożenie, podłożenie rękawów (B) i na wszystkich pozostałych szwach i brzegach, za wyjątkiem części 5 i 6 (tutaj zapas już uwzględniono).

SZYCIE

Bluzka A

Szwy łączące tyłu

1. Zszyć szwy łączące tyłu (punkt styczny 1). Zapasy zaprasować do środka tyłu (1a).

Środkowy szew tyłu / rozcięcie

2. Spiąć środkowy szew tyłu i zszyć od dołu aż do oznaczenia rozcięcia (strzałka). Zabezpieczyć końce szwów. Na rozcięciu zaprasować pod spód zapasy. Zapasy na rozcięciu podwinąć i wąsko przyszyć, na końcu rozcięcia szyć poprzecznie (2a).

Szwy ramion

Zszyć szwy ramion (punkt styczny 2). Zapasy szwów zaprasować w tył.

Masz problem? Zgłoś go do nas

Infolinia: (22) 360 37 77 | bok@burda.pl

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

Oblamować podkroj szyi

3. Obciąć zapasy na podkroju szyi. Pliskę ze skosu przypiąć do podkroju szyi prawą stroną na prawej i przyszyć na szer. 7 mm. Na tylnych brzegach rozcięcia podwinąć końce. Pliskę zawinąć pod spód naokoło brzegu, podwinąć i przyfastrygować na szwie nasady (3a). Szyjąc na prawej stronie materiału, wąsko ostębnować szew, przyszywając przy tym wewnętrzny brzeg.

Oblamować podkroje pach

= Obciąć zapasy na podkrojach pach.

Oblamować podkroje pach pliskami ze skosu (część 6) zgodnie z opisem i rysunkiem 3.

Szwy boczne

4. Zszyć szwy boczne (punkt stychny 3). Zapasy szwów zaprasować w jedną stronę. Zapasy szwów przyszyć ręcznie do lamówki.

Wiązania (część 4)

5. Wiązania złożyć na pół, prawą stroną do środka. Zszyć długie i ukośnie brzegi. Zapasy szwów na rogach obciąć ukośnie. Wywrócić wiązania, zaprasować brzegi. Obrzucić otwarte brzegi.
6. Wiązania przypiąć z wierzchu do linii nasady na przodzie, zapasy skierowane są do środka przodu. Przyszyć wiązania. Zabezpieczyć końce szwów.

Podłożenie

7. Zaprasować pod spód podłożenie, podwinąć i przyszyć. Wąsko przyszyć podłożenie.

Rozcięcie tyłu / pętelka z nitki

8. Na jednym brzegu rozcięcia na tyle uszyć pętelkę z nitki. W tym celu naciągnąć razem kilka nitki i obrzucić je ściąganiem do szycia dziurek na guziki. Guzik przyszyć na drugim brzegu.

BLUZKA B (podwójna)

Materiał I

Zszyć szwy łączące tyłu zgodnie z opisem i rys. 1.

Środkowy szew tyłu / rozcięcie

Zszyć środkowy szew tyłu zgodnie z opisem i rys. 2. Zapasy za rozcięciem zaprasować pod spód.

Szwy ramion i szwy boczne

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

Zszyć szwy ramion (punkt styczny 2) i szwy boczne (punkt styczny 3). Zapasy szwów zaprasować w tył.

Materiał II

Dokładnie w ten sam sposób zszyć szwy na wewnętrznej bluzce (materiał II).

Podwoić bluzkę

9. Bluzkę z materiału I naciągnąć prawą stroną na prawej na bluzkę z materiału II. Sfastrygować brzegi podkroju szyi i brzegi podkrojów pach. Zszyć ręcznie brzegi rozcięcia na tyle. Brzegi rozcięcia ostębnować na szer. 0,7 cm (9a).

Oblamować podkroj szyi

= Obciąć zapasy na podkroju szyi.

Oblamować podkroj szyi zgodnie z opisem i rys. 3.

Wiązania (część 4)

Przody (materiał I i II) gładko ułożyć na sobie i spiąć oznaczenia nasady wiązań.

Uszyć i przyszyć wiązania zgodnie z opisem i rys. 5 i 6.

Rękawy

10. Żeby wdać główki rękawów, przesyć pomiędzy oznaczeniami gwiazdek dwa razy obok siebie grubym ścięciem.

Rękawy złożyć wzdłuż, prawą stroną do środka. Zszyć szwy rękawów (punkt styczny 4).

Zapasy szwów obrzucić i zaprasować w jedną stronę.

Przyszyć podłożenie rękawów zgodnie z opisem i rys. 7.

Wszyć rękawy

Żeby wdać główki rękawów, lekko ściągnąć nitki spodnie.

11. Rękawy przypiąć do podkrojów pach. Żeby rękawy dobrze leżały decydujące są 4 punkty:
= Poprzeczne kreski 5 na rękawach i przodzie muszą się pokryć. Szwy rękawów i szwy boczne muszą się pokryć. Poprzeczna kreska na główce rękawa trafia na szew ramienia. Wdaną szerokość rozłożyć tak, żeby nie powstawały zakładki. Sfastrygować i zszyć rękawy szyjąc po ich stronie. Zapasy szwów zaprasować w przód i tył.

Podłożenie

Przyszyć podłożenie zgodnie z opisem i rys. 7. Bluzka z materiału II wystaje na dole na dł. ok. 2 cm.

Rozcięcie tyłu / pętelka z nitki



Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

Uszyć pętelkę z nitki zgodnie z opisem i rys. 8. Przyszyć guzik.