

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

## INFORMACJE OGÓLNE

### PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

### PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

### KROJENIE

**ZŁOŻENIE MATERIAŁU** (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

### KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

### SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

**ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ** to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

## MODEL 6221

### CZĘŚCI WYKROJU:

AB	1 przód 1x
AB	2 tył 1x
AB	3 worek kieszeni 4x
AB	4 odszycie przodu 1x
AB	5 odszycie tyłu 1x
A	6 pasek 2x
B	7 wolant 2x

### PRZYGOTOWANIE WYKROJU

AB

z arkusza wyciąć:

na sukienkę A części od 1 do 6

na sukienkę B części od 1 do 5 i 7

w odpowiednim rozmiarze

### ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

Dodać 4 cm na podłożenie, 1,5 cm na pozostałych brzegach i szwach.

### WKŁAD

Skroić zgodnie z rysunkami i naprasować na lewej stronie materiału. Przenieść na wkład kontury wykroju.

### SZYCIE

SUKIENKA AB

Zaszewki w biuście

Zszyć zaszewki w biuście.

B

Wolant

Masz problem? Zgłoś go do nas

Infolinia: (22) 360 37 77 | [bok@burda.pl](mailto:bok@burda.pl)

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

1. Zapasy dolnego brzegu wolanta zaprasować pod spód. Brzeg złożenia ostębnować gęsto ustawionym ścięciem zygzakowym.
2. Wolanty ułożyć prawą stroną do prawej, zszyć środkowy szew przodu, na górze szyjąc tylko do zapasu szwu (strzałka). Zabezpieczyć końce szwów.
3. Wolanty ułożyć na przodzie lewą stroną do prawej, sfastrygować brzegi podkroju i ramion.

AB

Szwy ramion

Zszyć szwy ramion (punkt styczny 1), w modelu B ujmując wolant.

Podkrój / odszycie

4. Odszycie przodu ułożyć na odszyciu tyłu, spiąć i zszyć szwy ramion (punkt styczny 2). Obrzucić zewnętrzny brzeg odszycia.
5. Odszycie przypiąć do brzegu podkroju; szwy ramion trafiają na się. Zszyć, w modelu B ujmując wolant.
6. Odszycie sfastrygować pod spód, wyprasować. Odszycie przyszyć ręcznie do zapasów szwów ramion (6a).  
Rysunki 5 i 6 to model A.  
W B wolant przyszyć ręcznie ok. 3 cm powyżej szpica, w niewidoczny z wierzchu sposób, w środkowym szwie do przodu (6b).

Szwy boczne / kieszenie w szwach

7. Worki kieszeni przypiąć pomiędzy poprzecznymi kreskami do przodu i do tyłu i zszyć. Zabezpieczyć końce szwów.
8. Worki kieszeni zaprasować na szwy nasady.

AB

9. Prząd ułożyć na tyle, sfastrygować szwy boczne od poprzecznej kreski do podkroju pachy (punkt styczny 3, strzałka). Zszyć, nie zaszywając wlotów kieszeni pomiędzy poprzecznymi kreskami, ale zostawiając jeszcze sfastrygowane. Zabezpieczyć końce szwów
10. Obrzucić zapasy szwów, również na podkrojach pach. Worki kieszeni zaprasować w klin przodu spódnicy, sfastrygować i zszyć.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

B: wedle życzenia worki kieszeni przypiąć do przodu i przyszyć.

Podkroje pach

11. Zapasy podkrojów pach zaprasować pod spód i przyszyć luźno ręcznie (patrz rysunek 12) lub przyszyć maszynowo na szer. 1,2 cm, na końcu szwu szyjąc w poprzek.

Podłożenie

12. Podłożenie obrzucić, sfastrygować pod spód, wyprasować. Przyszyć luźno ręcznie.

A

Wiązany pasek

Zszyć części paska.

13. Pasek złożyć wzdłuż, prawą stroną do środka. Zszyć brzegi, zostawiając otwór w szwie. Zabezpieczyć końce szwów.

Pasek wywrócić, wyprasować. Zszyć ręcznie otwór w szwie.

Pętelki z nici

14. Na szwach bocznych pomiędzy poprzecznymi kreskami uszyć pętelki z nici, w tym celu napiąć kilka nici i obszyć ścięciem do obszywania dziurek na guziki.