

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

## INFORMACJE OGÓLNE

### PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

### PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

### KROJENIE

**ZŁOŻENIE MATERIAŁU** (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

### KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

### SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

**ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ** to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

## MODEL 6222

### CZĘŚCI WYKROJU:

AB	1 przód 1x
AB	2 worek kieszeni 4x
AB	3 tył 1x
AB	4 odszycie przodu 1x
AB	5 odszycie tyłu 1x
A	6 przód rękawa 2x
A	7 tył rękawa 2x
A	8 plisa (tunel) 1x
A	9 pasek / podkrój pachy 2x
B	10 przód rękawa 2x
B	11 tył rękawa 2x
B	12 pliska rękawa 2x
B	13 pasek 2x

### PRZYGOTOWANIE WYKROJU

AB

z arkusza wyciąć:

na sukienkę A części od 1 do 9

na sukienkę B części od 1 do 5 i od 10 do 13

w odpowiednim rozmiarze

### ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

AB: dodać 3 cm na podłożenie, 1,5 cm na pozostałych brzegach i szwach, oprócz części 8 i 9 (zapas szwu jest już uwzględniony).

### WKŁAD

Skroić zgodnie z rysunkami i naprasować na lewej stronie materiału. Przenieść na wkład kontury wykroju.

### SZYCIE

Masz problem? Zgłoś go do nas

Infolinia: (22) 360 37 77 | [bok@burda.pl](mailto:bok@burda.pl)

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

## SUKIENKA AB

### Szwy boczne / kieszenie w szwach

1. Worki kieszeni przypiąć pomiędzy poprzecznymi kreskami do przodu i do tyłu. Zszyć. Zabezpieczyć końce szwów. Worki kieszeni zaprasować na szwy nasady (1a).
2. Zszyć szwy boczne (punkt styczny 1), nie zaszywając wlotów kieszeni pomiędzy poprzecznymi kreskami, które pozostają jeszcze sfastrygowane.
3. Worki kieszeni zaprasować w przód, spiąć i zszyć.

## A

### Plisa / tunel z gumką

4. Plisę obrzucić i przypiąć na zaznaczonych liniach na lewej stronie sukienki. Końce podwinąć na jednym szwie bocznym. Plisę przyszyć zgodnie z oznaczeniem. Potem wciągnąć gumkę – patrz opis i rys. 17.

### Rękawy

5. Przody rękawów ułożyć na tyłach rękawów, spiąć górne szwy rękawów (punkt styczny 2) i zszyć.

### Wszyć rękawy

6. Przyszyć rękawy do przodu (punkt styczny 4). Przyszyć rękawy do tyłu (punkt styczny 5).

### Podkrój pachy / pasek ze skosu

Pasek (część 9) zaprasować wzdłuż na pół, lewą stroną do środka.

7. Pasek przypiąć do podkroju pachy tak, żeby końce leżały na brzegu rękawa, a otwarte brzegi leżały na zapasie. Przyszyć pasek na szer. 0,7 cm.
8. Pasek zawinąć pod spód i przyfastrygować. Zapasy szwów wszycia rękawów zaprasować na przód i tył. Ostębnować brzegi podkrojów pach na szer. 0,7 cm, przyszywając pasek.

## B

### Górne szwy rękawów / rozcięcia

9. Przody rękawów ułożyć na tyłach rękawów, spiąć i zszyć górne szwy rękawów (punkt styczny 6), przerywając na rozcięciu i na dolnym znaku rozcięcia, kończąc (strzałki). Ostębnować wąsko dolne brzegi rozcięcia(9a). Zszyć dolne szwy rękawów (punkt styczny 3).

### Pliski rękawów

10. Zmarszczyć dolny brzeg rękawa na obwód pliski. Połówkę pliski z wkładem przypiąć do dolnego brzegu rękawa (punkt styczny 8) i zszyć.
11. Pliski złożyć na linii załamania, prawą stroną do środka, zszyć wąskie boki. Pliski na linii załamania sfastrygować pod spód, przyfastrygować na szwie nasady. Wyprasować. Ostębnować wąsko wszystkie brzegi na prawej stronie rękawów, przyszywając wewnętrzną połówkę na szwie nasady. Na przednim brzegu plisek wydziierać dziurkę na guzik, przyszyć guzik.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

#### Wszyć rękawy

12. Przypiąć rękawy do podkrojów pach. Poprzeczne kreski 4 na rękawie i przodzie muszą na siebie trafiać. Dolne szwy rękawów i boczne szwy również. Rękawy przyszyć od strony rękawów.

#### AB

##### Podkrój przodu / fałdki

13. Na prawej stronie materiału ułożyć fałdki zgodnie z kierunkiem strzałki i przyfastrygować.

##### Podkrój szyi / odszycie

14. Odszycie przodu ułożyć na odszyciu tyłu, zszyć szwy ramion (punkt stychny 7).
15. Odszycie przypiąć do podkroju szyi, szwy ramion trafiają na górne szwy rękawów. Zszyć.
16. Odszycie sfastrygować pod spód, wyprasować. Przyszyć ręcznie do zapasów górnych szwów rękawów.

#### A

##### Tunel z gumką

17. Gumkę odpowiedniej długości obwodu wciągnąć w plisę. Zszyć ręcznie końce gumki.

#### AB

##### Podłożenie

18. Podłożenie obrzucić, sfastrygować pod spód i wyprasować. Podłożenie przyszyć luźno ręcznie.

#### B

##### Pasek

Części paska zszyć w jeden długi pasek.

19. Pasek złożyć wzdłuż, prawą stroną do środka. Zszyć brzegi, zostawiając otwór na wywrócenie.  
Pasek wywrócić i wyprasować. Zszyć ręcznie otwór w szwie.

##### Szlufki paska

20. Na szwach bocznych uszyć zgodnie z oznaczeniem pętelki z nici.