

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

INFORMACJE OGÓLNE

PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

KROJENIE

ZŁOŻENIE MATERIAŁU (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

MODEL 6223

CZĘŚCI WYKROJU:

A	1 środkowa część przodu 1x
A	2 odszycie przodu 1x
AB	3 boczna część przodu 2x
AB	4 środkowa część tyłu 2x
AB	5 boczna część tyłu 2x
AB	6 odszycie tyłu 2x
AB	7 wierzch rękawa 2x
AB	8 spód rękawa 2x
AB	9 plisa przodu 1x
AB	10 plisa tyłu 2x
AB	11 środkowy klin przodu spódnicy 1x
AB	12 boczny klin przodu spódnicy 2x
AB	13 środkowy klin tyłu spódnicy 2x
AB	14 boczny klin tyłu spódnicy 2x
B	15 środkowa część przodu 1x
B	16 odszycie przodu 1x
B	17 wolant rękawa 2x

PRZYGOTOWANIE WYKROJU

AB

z arkusza wyciąć:

na sukienkę A części od 1 do 14

na sukienkę B części od 3 do 17

w odpowiednim rozmiarze

ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

AB: dodać 4 cm na podłożenie i podłożenie rękawa (A), 1,5 cm na pozostałych brzegach i szwach.

WKŁAD

Skroić zgodnie z rysunkami i naprasować na lewej stronie materiału. Przenieść na wkład kontury wykroju.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

SZYCIE

SUKIENKA AB

Góra / zaszewki

1. Zszyć zaszewki w biuście na środkowej części przodu. Zaszewki zaprasować w dół.
W taki sam sposób zszyć zaszewki na środkowej części tyłu i zaprasować do środka tyłu.

Szwy łączące

2. Boczne części przodu ułożyć na środkowej części przodu, zszyć szwy łączące przodu (punkt styczny 1).
W taki sam sposób zszyć szwy łączące tyłu (punkt styczny 2).

Szwy ramion

Zszyć szwy ramion (punkt styczny 3).

Podkrój / odszycie

3. Zszyć szwy ramion na odszyciach (punkt styczny 4).
Obrzucić zewnętrzny brzeg odszycia. Rysunek pokazuje A.
4. Odszycie przypiąć do brzegu podkroju, szwy ramion trafiają na siebie. Zszyć.
Odszycie sfastrygować pod spód, wyprasować. Odszycie przyszyć ręcznie do zapasów szwów ramion (4b).
Rysunek pokazuje B.

Plisa przodu

5. Plisę przodu przyszyć do dolnego brzegu przodu (punkt styczny 5).
W taki sam sposób przyszyć plisy tyłu do części tyłu (punkt styczny 6).

Spódnica / szwy łączące

6. Zszyć szwy łączące na klinach przodu spódnicy (punkt styczny 7).
W taki sam sposób zszyć szwy łączące tyłu (punkt styczny 9).

Przyszyć kliny spódnicy

7. Klin przodu spódnicy przyszyć do plisy przodu (punkt styczny 8).
W taki sam sposób przyszyć kliny tyłu spódnicy do plis tyłu (punkt styczny 10).

Szwy boczne

Zszyć szwy boczne (punkt styczny 11), szwy nasady plis trafiają na siebie.

AB

Środek tyłu / zamek błyskawiczny (kryty)

8. Wszyć kryty zamek błyskawiczny.

Środek tyłu / rozcięcie

Zapiąć nieco zamek błyskawiczny.

9. Sfastrygować środkowy szew tyłu od dołu aż do końca zamka błyskawicznego. Zszyć szew od dolnego znaku rozcięcia możliwie jak najdalej aż do górnego znaku rozcięcia. Odciągnąć nieco koniec zamka. Zabezpieczyć końce szwów. Zapas prawego klina tyłu spódnicy naciąć na końcu spodu (strzałka).

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

Ostębnować z wierzchu lewy klin spódnicy zgodnie z oznaczeniem, przyszywając odszycia rozcięcia (9b).

Podłożenie / rozcięcie

10. Odszycie rozcięcia wyłożyć płasko na wierzch, podłożenie obrzucić, sfastrygować pod spód i wyprasować. Podłożenie przyszyć luźno ręcznie.

Odszycie rozcięcia z powrotem zawinąć pod spód i przyszyć ręcznie do podłożenia (10a).

Rękawy

11. Zszyć zaszewki na wierzchu rękawa.

12. Zszyć tylny szew ramienia (punkt styczny 12).

Zszyć przednie szwy rękawów (punkt styczny 13).

A

Podłożenie rękawa obrzucić, sfastrygować pod spód i wyprasować. Podłożenie przyszyć luźno ręcznie (patrz rys. 10).

Wszyc rękawy

13. Rękawy przypiąć do podkrojów pach. Poprzeczne kreski 14 wierzchu rękawa i przodu muszą na siebie trafiać. Poprzeczna kreska spodu rękawa musi trafiać na szew boczny. Zaszewka główki rękawa musi trafiać na szew ramienia. Przyszyć rękawy od strony rękawów.

Koronkowa tasiemka

14. Koronkową tasiemkę przyfastrygować od spodu do dolnego brzegu rękawa i przyszyć ręcznie lub wąsko maszynowo. Końce zszyć ręcznie.

Tasiemkę w taki sam sposób przyfastrygować od spodu i przyszyć do podkroju szyi. W zależności od tasiemki końce obciąć na środku tyłu lub podwinąć i przyszyć ręcznie.

B

Wolanty rękawów

15. Wolanty zszyć w okrąg na wąskich bokach (punkt styczny 15).

16. Przyciąć zapasy dolnego brzegu wolanta.

17. Fałdę górnego brzegu wolanta ułożyć z wierzchu zgodnie z kierunkiem strzałki, przyfastrygować na górnym brzegu.

18. Wolant przypiąć do dolnego brzegu rękawa, szew trafia na przedni szew rękawa, fałda trafia na poprzeczną kreskę. Zszyć.

Wszyc rękawy – patrz opis i rys. 13.

Szwy boczne / kieszenie w szwach

1. Worki kieszeni przypiąć pomiędzy poprzecznymi kreskami do przodu i do tyłu. Zszyć.

Zabezpieczyć końce szwów. Worki kieszeni zaprasować na szwy nasady (1a).

2. Zszyć szwy boczne (punkt styczny 1), nie zaszywając wlotów kieszeni pomiędzy poprzecznymi kreskami, które pozostają jeszcze sfastrygowane.

3. Worki kieszeni zaprasować w przód, spiąć i zszyć.

A

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem ☺

Plisa / tunel z gumką

4. Plisę obrzucić i przypiąć na zaznaczonych liniach na lewej stronie sukienki. Końce podwinąć na jednym szwie bocznym. Plisę przyszyć zgodnie z oznaczeniem.
Potem wciągnąć gumkę – patrz opis i rys. 17.

Rękawy

5. Przody rękawów ułożyć na tyłach rękawów, spiąć górne szwy rękawów (punkt styczny 2) i zszyć.

Wszyć rękawy

6. Przyszyć rękawy do przodu (punkt styczny 4). Przyszyć rękawy do tyłu (punkt styczny 5).

Podkrój pachy / pasek ze skosu

7. Pasek przypiąć do podkroju pachy tak, żeby końce leżały na brzegu rękawa, a otwarte brzegi leżały na zapasie. Przyszyć pasek na szer. 0,7 cm.
8. Pasek zawinąć pod spód i przyfastrygować. Zapasy szwów wszycia rękawów zaprasować na przód i tył. Ostębnować brzegi podkrojów pach na szer. 0,7 cm, przyszywając pasek.

B

Górne szwy rękawów / rozcięcia

9. Przody rękawów ułożyć na tyłach rękawów, spiąć i zszyć górne szwy rękawów (punkt styczny 6), przerywając na rozcięciu i na dolnym znaku rozcięcia, kończąc (strzałki).
Zszyć dolne szwy rękawów (punkt styczny 3).

Pliski rękawów

10. Zmarszczyć dolny brzeg rękawa na obwód pliski.
11. Połówkę pliski z wkładem przypiąć do dolnego brzegu rękawa (punkt styczny 8) i zszyć.
12. Pliski złożyć na linii załamania, prawą stroną do środka, zszyć wąskie boki.
13. Pliski na linii załamania sfastrygować pod spód, przyfastrygować na szwie nasady. Wyprasować. Ostębnować wąsko wszystkie brzegi na prawej stronie rękawów, przyszywając wewnętrzną połówkę na szwie nasady.
14. Na przednim brzegu plisek wydziierać dziurkę na guzik, przyszyć guzik.

Wszyć rękawy

12. Przypiąć rękawy do podkrojów pach. Poprzeczne kreski 4 na rękawie i przodzie muszą na siebie trafiać. Dolne szwy rękawów i boczne szwy również. Rękawy przyszyć od strony rękawów.

AB

Podkrój przodu / fałdki

13. na prawej stronie materiału ułożyć fałdki zgodnie z kierunkiem strzałki i przyfastrygować.

Podkrój szyi / odszycie

14. Odszycie przodu ułożyć na odszyciu tyłu, zszyć szwy ramion (punkt styczny 7).
15. Odszycie przypiąć do podkroju szyi, szwy ramion trafiają na górne szwy rękawów. Zszyć.
16. Odszycie sfastrygować pod spód, wyprasować. Przyszyć ręcznie do zapasów górnych szwów rękawów.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

A

Tunel z gumką

17. Gumkę odpowiedniej długości obwodu wciągnąć w plisę. Zszyć ręcznie końce gumki.

AB

Podłożenie

18. Podłożenie obrzucić, sfastrygować pod spód i wyprasować. Podłożenie przyszyć luźno ręcznie.

B

Pasek

Części paska zszyć w jeden długi pasek.

19. Pasek złożyć wzdłuż, prawą stroną do środka. Zszyć brzegi, zostawiając otwór na wywrócenie.
Pasek wywrócić i wyprasować. Zszyć ręcznie otwór w szwie.

Szlufki paska

1. Na szwach bocznych uszyć zgodnie z oznaczeniem pętelki z nici.