

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

INFORMACJE OGÓLNE

PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

KROJENIE

ZŁOŻENIE MATERIAŁU (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

MODEL 6227

CZĘŚCI WYKROJU:

AB	1 przód 1x
AB	2 tył 1x
AB	3 rękaw 2x
AB	4 odszycie rozcięcia 1x
AB	5 pliska szyi 1x
AB	6 tasiemka/podkroj szyi 2x
A	7 pliska rękawa 2x
A	8 tasiemka/rękaw 2x

PRZYGOTOWANIE WYKROJU

AB

z arkusza wyciąć:

na bluzkę A części od 1 do 8

na bluzkę B części od 1 do 6

w odpowiednim rozmiarze

ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

Dodać 1,5 cm na podłożenie oraz na pozostałych brzegach i szwach, z wyjątkiem części 4 i od 6 do 8 (zapas już został uwzględniony).

SZYCIE

BLUZKA AB

1. Naciąć przód na oznaczeniu rozcięcia. Rozłożyć brzegi rozcięcia i zgodnie z rysunkiem przyszyć do odszycia rozcięcia. Odszycie zaprasować na szew nasady.
2. Odszycie zawinąć do środka, podwinąć i przyszyć na szwie nasady. Rozcięcie złożyć prawą stroną do prawej, na końcu rozcięcia odszycie przesyć ukośnie – patrz rysunek (2a).
3. Odszycie na podkroju szyi sfastrygować pod spód.

Zszyć szwy boczne (punkt styczny 1).

Zszyć szwy rękawów (punkt styczny 2).

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

B

4. Podłożenie rękawów zaprasować pod spód, podwinąć i przyszyć. Wąsko ostębnować.

A

5. Pliski rękawów zaprasować na krótkich i na jednym długim brzegu pod spód. Pliskę przypiąć prawą stroną do lewej na dolnych brzegach rękawów, końce trafiają na poprzeczne kreski. Przyszyć. Zapasy przyciąć. Zapasy na rozcięciu obrzucić. Pliskę wywinąć na prawą stronę rękawa, przyfastrygować, wąsko przyszyć (5a).

AB

6. Przyszyć rękawy, powinny się pokryć szwy rękawów i szwy boczne oraz kreski 4 na rękawach i przodzie.
7. Zmarszczyć przód od oznaczeń gwiazdki do rozcięcia, tył i górne brzegi rękawów.
8. Pliska szyi (część 5): pliskę przyszyć prawą stroną do prawej podkroju szyi. Zapas pliski wystaje na rozcięciu. Przyciąć zapasy pliski i zaprasować na pliskę. Zapasy przednich brzegów pliski podwinąć (8a). Pliskę zawinąć na linii złożenia pod spód, podwinąć i wąsko przyszyć na szwie nasady (8b).
9. Podłożenie zaprasować, podwinąć i wąsko ostębnować.

Tasiemka/podkrój szyi (część 6): zszyć części prawą stroną do prawej.

10. Tasiemkę złożyć wzdłuż na pół, prawą stroną do środka. Zszyć 0,7 cm od brzegu złożenia. Nie obcinać zbyt krótko nitek, lecz nawlec je przez igłę do cerowania. Igłę przełożyć uchem do przodu przez rulonik, wywracając tasiemkę na prawą stronę. Tasiemkę wyprasować i i wciągnąć w pliskę podkroju szyi.

A

Tasiemki/rękawy (część 8): tasiemki wykonać jak w opisie i na rys. 10. Wciągnąć je w pliski rękawów.