

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

## INFORMACJE OGÓLNE

### PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

### PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

### KROJENIE

**ZŁOŻENIE MATERIAŁU** (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

### KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

### SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

**ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ** to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

## MODEL 6233

### CZĘŚCI WYKROJU:

AB	1 przód 1x
AB	2 tył 1x
A	3 rękaw 2x
A	4 mankietik szyi 1x
A	5 mankietik rękawa 2x
B	6 pliska przodu 2x
B	7 pliska tyłu 2x
B	8 pliska ze skosu, przód 1x
B	9 pliska ze skosu, tyłu 1x
B	10 rękawy 2x

### PRZYGOTOWANIE WYKROJU

AB

z arkusza wyciąć:

na koszulkę A części od 1 do 5

na koszulkę B części 1, 2 i od 6 do 10

w odpowiednim rozmiarze

### ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

Dodać 1,5 cm na podłożenie oraz na wszystkich pozostałych brzegach i szwach.

### WKŁAD

Skroić zgodnie z rysunkami i naprasować na lewej stronie materiału. Przenieść na wkład kontury wykroju.

### SZYCIE

KOSZULKA AB

Zszyć szwy ramion, punkt styyczny 1.

A

Masz problem? Zgłoś go do nas

Infolinia: (22) 360 37 77 | [bok@burda.pl](mailto:bok@burda.pl)

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem ☺

#### Mankiecik / Podkrój szyi

Zszyć mankiecik w okrąg. Złożyć wzdłuż na pół, lewą stroną do środka. Złożyć na szwie i zaznaczyć środek (= środek przodu). Na podkroju szyi zaznaczyć środek przodu i tyłu.

1. Mankiecik przypiąć prawą stroną na prawej do podkroju szyi, szew trafia na środek tyłu, środek przodu na mankieciku i przodzie pokrywa się. Przyszyć mankiecik płasko ustawionym ścięciem zygzakowym.  
Zaprasować zapasy w przód i tył (1a).

#### B

#### Pliska / pliski ze skosu

2. Zmarszczyć pliski ze skosu na górnym i dolnym brzegu; tj. przesyć dwa razy obok siebie grubym ścięciem. Ściągnąć nitki spodnie na długość pliski przodu czy tyłu. Zawiązać na supełki. Równomiernie rozłożyć szerokość.
3. Przednią pliskę z wkładem przypiąć prawą stroną na lewej do przedniej pliski ze skosu, zszyć brzegi. Tylną pliskę z wkładem przyfastrygować w taki sam sposób do tylnych plisek.

#### Szwy ramion

4. Zszyć brzegi ramion plisek (punkty styczny 2).

Przednią pliskę bez wkładu ułożyć na tylnej plisce bez wkładu, zszyć szwy ramion (punkt styczny 2).

5. Pliskę bez wkładu ułożyć prawą stroną na prawej na plisce z wkładem, spiąć brzegi podkroju szyi, szwy ramion pokrywają się. Zszyć.  
Zapasy szwów zaprasować w pliskę bez wkładu i wąsko przyszyć (5a).  
Wywrócić pliskę. Sfastrygować otwarte brzegi (5b).
6. Pliskę przypiąć do podkroju szyi; szwy ramion pokrywają się. Przyszyć. Zapasy zaprasować w przód i tył.

#### AB

#### Przyszyć rękawy

7. Rękawy przypiąć prawą stroną na prawej do podkrojów pach; poprzeczne kreski 3 na rękawach i przodzie pokrywają się. Poprzeczna kreska na główce ramienia trafia na szew ramienia. Przyszyć rękawy.

#### Szwy rękawów i szwy boczne / rozcięcia

8. Przód ułożyć na tyle, rękawy złożyć wzdłuż. Spiąć szwy boczne i szwy rękawów (a – punkt styczny 4, B – 5). Zszyć aż do oznaczenia rozcięcia (strzałka). Zabezpieczyć końce szwów.

Masz problem? Zgłoś go do nas      Infolinia: (22) 360 37 77 | [bok@burda.pl](mailto:bok@burda.pl)

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

W modelu A obrzucić i zaprasować pod spód zapasy na podłożenie.

A

Mankieciki rękawów

Mankieciki zszyć w okrąg. Zaprasować wzdłuż na pół, lewą stroną do środka.

9. Rozciągnąć mankieciki i przypiąć do dolnych brzegów rękawów, szwy pokrywają się. Przyszyć płasko ustawionym ścięciem zygzakowym.

Podłożenie / rozcięcia

10. Zaprasować pod spód zapasy na podłożenie i zapasy rozcięć, przypiąć. Brzegi ostębnować na szer. 1 cm, na końcach rozcięć szycь poprzecznie.

B

Podłożenie

Rozłożyć zapasy rozcięć.

11. Obrzucić podłożenie, zaprasować pod spód i przypiąć. Ostębnować dolny brzeg na szer. 1 cm, przyszywając przy tym podłożenie, Zapasy rozcięć zaprasować pod spód. Ostębnować brzegi na szer. 1 cm, na końcach rozcięć szycь poprzecznie (11a).

Przyszyć podłożenia rękawów zgodnie z tekstem i rys. 11.