

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

## INFORMACJE OGÓLNE

### PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

### PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

### KROJENIE

**ZŁOŻENIE MATERIAŁU** (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

### KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

### SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

**ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ** to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

## MODEL 6234

### CZĘŚCI WYKROJU:

AB	1 przód 1x
AB	2 karczek tyłu 2x
AB	3 odszycie przodu 1x
A	4 tył 1x
A	5 pliska ze skosu / podkrój pachy 2x
B	6 tył 1x
B	7 rękaw 2x

### PRZYGOTOWANIE WYKROJU

AB

z arkusza wyciąć:

na bluzkę A części od 1 do 5

na bluzkę B części od 1 do 3, 6 i 7

w odpowiednim rozmiarze

### ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

Dodać 1,5 cm na podłożenie oraz na wszystkich pozostałych brzegach i szwach, za wyjątkiem części 5 w modelu A (tutaj zapas już uwzględniono).

### WKŁAD

Skroić zgodnie z rysunkami i naprasować na lewej stronie materiału. Przenieść na wkład kontury wykroju.

### SZYCIE

BLUZKA AB

Zszyć zaszewki pod biustem w szpic. Nitki zawiązać na supełki. Zaszewki zaprasować do dołu.

A

Tył / zakładki

Masz problem? Zgłoś go do nas

Infolinia: (22) 360 37 77 | [bok@burda.pl](mailto:bok@burda.pl)

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem ☺

1. Tył złożyć w taki sposób, żeby linie połączone strzałkami się pokryły, prawą stroną do wewnątrz. Spiąć linie, zszyć od góry aż do oznaczenia strzałki. Zabezpieczyć końce szwów. Głębokości zakładki zaprasować do środka tyłu (1a).

AB

Karczki tyłu

2. Jeden karczek przypiąć prawą stroną na prawej do brzegów ramion przodu (punkt styczny 2), zszyć przesunięte do przodu szwy ramion.
3. Karczki przyszyć prawą stroną na prawej do górnego brzegu tyłu (punkt styczny 1).

Podkrój szyi

4. Na jeszcze luźnym karczku zaprasować pod spód zapasy na brzegach ramion i na tylnym brzegu. Karczki ułożyć prawą stroną na prawej, zaprasowane brzegi trafiają na szwy nasady karczka. Przypiąć karczek na podkroju szyi.  
Na odszyciu przodu obrzucić zewnętrzne brzegi. Odszycie przypiąć prawą stroną na prawej do brzegu podkroju szyi przodu, zapasy brzegów ramion leżą na karczku. Przyszyć odszycie i karczek do podkroju szyi.
5. Karczek i odszycie zawinąć pod spód. Przyfastrygować i zaprasować brzegi podkroju szyi. Wewnętrzny karczek wąsko przyszyć ręcznie do szwów nasady karczka.  
Zależnie od gustu – wąsko ostębnować podkrój szyi.

A

Podkroje pach / pliski ze skosu

Pliski ze skosu zaprasować wzdłuż na pół, lewą stroną do wewnątrz.

= Zapasy na podkrojach pach przyciąć na szer. 1 cm.

6. Pliski ze skosu przypiąć prawą stroną na prawej do podkrojów pach, otwarte brzegi leżą na zapasach. Przyszyć pliski na szer. 1 cm.  
Zawinąć pod spód pliski. Brzegi sfastrygować i zaprasować, ostębnować na szer. 0,7 cm, przyszywając pliski ze skosu (6a).

AB

Szwy boczne

7. Zszyć szwy boczne (punkt styczny 3), skończyć szycie przy oznaczeniu rozcięcia. Zabezpieczyć końce szwów.

Podłożenie / rozcięcia

8. Rozłożyć zapasy rozcięć. Podłożenie zaprasować pod spód, podwinąć i przypiąć. Dokładnie w ten sam sposób przypiąć zapasy rozcięć.

Masz problem? Zgłoś go do nas      Infolinia: (22) 360 37 77 | [bok@burda.pl](mailto:bok@burda.pl)

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

Wąsko przyszyć zapasy na podłożenie i zapasy rozcięć, na końcu rozcięcia szyc poprzecznie.

B

#### Rękawy

Rękawy złożyć wzdłuż, prawą stroną do wewnątrz. Zszyć szwy rękawów (punkt styczny 4).

9. Zapasy na podłożenie rękawów, zaprasować pod spód, podwinąć i przypiąć. Wąsko przyszyć podłożenie.

#### Wszyć rękawy

10. Rękawy przypiąć prawą stroną na prawej do podkrojów pach. Podczas wszywania istotne są 3 punkty:

= poprzeczne kreski 5 na rękawach i przodzie muszą się pokryć. Szwy rękawów i szwy boczne pokrywają się. Poprzeczna kreska na główce rękawa trafia na szew ramienia. Przyfastrygować i przyszyć rękawy, szyjąc po ich stronie.