

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem ☺

INFORMACJE OGÓLNE

PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

KROJENIE

ZŁOŻENIE MATERIAŁU (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

MODEL 6240

CZĘŚCI WYKROJU:

- AB 1 przód 2x
- AB 2 tył 1x
- AB 3 klin przodu spódnicy 2x
- AB 4 klin tyłu spódnicy 1x
- AB 5 stójka 2x
- A 6 kieszeń 2x
- A 7 klapka 2x
- A 8 rygielek ramienia 2x
- A 9 rygielek 2x
- B 10 rieszka przodu (podłożenie) 2x
- B 11 rieszka tyłu (podłożenie) 1x
- B 12 boczna rieszka (podłożenie) 2x
- B 13 rieszka rękaw 2x
- B 14 pasek 2x

Plan układu wykroju znajduje się na arkuszu wykrojów

PRZYGOTOWANIE WYKROJU

AB

z arkusza wyciąć:

na sukienkę A części od 1 do 9

na sukienkę B części od 1 do 5 i od 10 do 14

w odpowiednim rozmiarze

ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

Dodać 1,5 cm na podłożenie oraz na wszystkich pozostałych szwach i brzegach.

WKŁAD

Skroić zgodnie z rysunkami i naprasować na lewej stronie materiału. Przenieść na wkład kontury wykroju.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

SZYCIE

SUKIENKA AB

Kieszenie

Obrzucić brzegi.

1. Zaprasować pod spód odszycie na górnym brzegu kieszeni, przyszyć. Sfastrygować pod spód i zaprasować zapasy na bocznych i dolnych brzegach.

Kieszenie przyfastrygować do przodów zgodnie z liniami styku, wąsko przyszyć boczne i dolne brzegi.

Kłapki

2. Kłapki złożyć na linii złożenia, prawą stroną do środka. Zszyć boczne brzegi kłapek.

Wywrócić kłapki. Brzegi sfastrygować, zaprasować i wąsko ostębnować. Otwarte brzegi przyciąć na szer. 0,7 cm, ująć razem i obrzucić.

3. Kłapki przyszyć wierzchem 1 cm nad kieszeniami do przodów. Zabezpieczyć końce szwów.

Kłapki zaprasować do dołu. Ostębnować szew nasady na szer. 0,5 cm.

Szwy ramion

Spiąć i zszyć szwy ramion (punkt styczny 1). Zapasy szwów ująć razem, obrzucić i zaprasować w tył.

Rygielek (część 9)

4. Złożyć rygielek na linii złożenia, prawą stroną do środka. Zszyć boczne brzegi. Brzeg naprzeciwko brzegu złożenia pozostaje otwarty.

Wywrócić rygielek zaprasować brzegi.

Rygielki ramion

5. Na rygielkach ramion zaprasować pod zapasy długich brzegów i prostego wąskiego boku. Rygielki ramion przypiąć nad szwami ramion zgodnie z liniami styku.

Rygielki wsunąć pod spód otwartym brzegiem. Przyfastrygować rygielki ramion i wąsko przyszyć, przyszywając przy tym rygielki (5a).

B

Szwy ramion

Spiąć i zszyć szwy ramion (punkt styczny 1). Zapasy szwów przyciąć, ująć razem, obrzucić i zaprasować w tył.

AB

Przyszyć klipy spódnicy

Masz problem? Zgłoś go do nas

Infolinia: (22) 360 37 77 | bok@burda.pl

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem ☺

6. Klin przodu spódnicy przypiąć prawą stroną na prawej do przodu (punkt styczny 3), przyszyć.
Zapasy szwów ująć razem, obrzucić i zaprasować w przód.
Dokładnie w ten sam sposób przyszyć klin tyłu spódnicy do tyłu (punkt styczny 4).

Szwy boczne

Spiąć i zszyć szwy boczne, skończyć przy poprzecznej kresce. Szwy nasady spódnicy pokrywają się.
Zabezpieczyć końce szwów.

A

Podkroje pach

7. Obrzucić zapasy szwów bocznych i brzegów podkrojów pach. Zapasy szwów rozprasować, na podkrojach pach zaprasować pod spód.
Ostębnować podkroje pach na szer. 1 cm, na końcu szwu szyć poprzecznie.

Podłożenie

8. Obrzucić zapasy na podłożenie, zaprasować pod spód i przyszyć na szer. 1 cm.

B

Riuszka / podkroje pach

9. Złożyć riuszkę (część 13), prawą stroną do środka. Zszyć wąskie boki, na brzegu, który będzie potem marszczony (= górny brzeg riuszki) szyć tylko do zapasu szwu (strzałka). Zabezpieczyć końce szwów.

Obrzucić zapasy dolnego brzegu riuszki, zaprasować pod spód i przyszyć na szer. 1 cm (patrz rys. 8).

10. Żeby zmarszczyć górny brzeg riuszki przesyć dwa razy obok siebie grubym ścięciem (4 mm).
Chwycić za nitki spodnie i zsunąć na nich riuszkę na szerokość podkrojów pach.
Nitki zawiązać na supełki. Równomiernie rozłożyć szerokość.

11. Riuszki przypiąć prawą stroną na prawej do podkrojów pach; szew trafia na szew boczny.
Przyszyć, zaczynając i kończąc na jednym szwie bocznym. Zapasy szwów bocznych obrzucić, następnie ująć razem i obrzucić zapasy szwów wszycia riuszki.
Zapasy szwów bocznych rozprasować, zapasy szwów nasady riuszki zaprasować w przód i tył.
Wąsko ostębnować przód i tył wzdłuż szwu nasady riuszki.

Riuszka / podłożenie

Boczne riuszki przyszyć do riuszki tyłu (punkt styczny 7). Przednią riuszkę przyszyć do bocznych riuszek (punkt styczny 6). Zapasy szwów obrzucić i zaprasować w jedną stronę.
Zapasy na dolnym brzegu riuszki obrzucić, zaprasować pod spód i przyszyć na szer. 1 cm (patrz rys. 8).

12. Żeby zmarszczyć górny brzeg riuszki przesyć dwa razy obok siebie grubym ścięciem (4 mm).
Zacząć i skończyć szycie na oznaczeniu linii szycia na przedniej riuszce. Chwycić za nitki spodnie i

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem ☺

tak na nich zsunąć riuszkę, żeby pasowała do dolnego brzegu sukienki. Nitki zawiązać na supełki. Równomiernie rozłożyć szerokość.

13. Riuszkę przypiąć prawą stroną na prawej do dolnego brzegu sukienki i przyszyć. Zapasy szwów przyciąć, ująć razem i obrzucić, zaprasować do góry. Ostępnować przód i tył wzdłuż szwu nasady riuszki na szer. 0,7 cm.

AB

Przednie brzegi

14. Odszycie zaprasować pod spód najpierw na linii złożenia, następnie wzdłuż linii złożenia odszycia, przyfastrygować i przyszyć zgodnie z oznaczeniami.

Stójka

15. Na stójce bez wkładu zaprasować pod spód zapasy dolnego brzegu. Spiąć części stójki prawą stroną na prawej. Zszyć brzegi zgodnie z rysunkiem. Na zgrubieniach naciąć zapasy. Wywrócić stójkę. Brzegi sfastrygować i zaprasować.

16. Stójkę przyfastrygować prawą stroną na prawej do podkroju szyi (punkt styczny 2), poprzeczne kreski trafiają na szwy ramion. Przyszyć. Zapasy szwów przyciąć, naciąć i zaprasować w stójkę. Wewnętrzną połówkę stójki przyfastrygować na szwie nasady. Brzegi ostępnować wąsko naokoło, przyszywając przy tym wewnętrzny brzeg.

Dziurki na guziki wydziergać zgodnie z oznaczeniami wzdłuż na prawym przednim brzegu, na stójce wydziergać dziurkę w poprzek. Guziki przyszyć odpowiednio do lewego brzegu.

A

Guziki przyszyć do rygielków przy oznaczeniach x, ujmując przy tym sukienkę.

Pasek

17. Rypsovą taśmę przełożyć zgodnie z rysunkiem przez półpierscie, podwinąć i wąsko przyszyć. Drugi koniec taśmy podwinąć i przyszyć.

B

Wiązany pasek

Zszyć części prawą stroną na prawej. Rozprasować zapasy.

18. Pasek złożyć wzdłuż, prawą stroną do środka. Zszyć brzegi, zostawić otwór w szwie na wywrócenie. Zabezpieczyć końce szwów.

Wywrócić i zaprasować pasek. Brzegi ostępnować wąsko i na szer. 0,7 cm.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

AB

Szlufki z nitki

19. Nad szwem nasady spódnicy uszyć szlufki z nitki, w tym celu naciągnąć razem po kilka nitek i obrzucić je ścięciem do szycia dziurek na guziki. Wielkość szlufek zależy od szerokości paska.