

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

INFORMACJE OGÓLNE

PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

KROJENIE

ZŁOŻENIE MATERIAŁU (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

MODEL 6243

CZĘŚCI WYKROJU:

AB	1 przód	1x
AB	2 tył	1x
A	3 rękaw	2x
B	4 falbanka (podkrój pachy)	2x
B	5 falbanka (podłożenie)	2x
AB	6 pasek ze skosu (podkrój szyi)	1x

PLANY UKŁADU WYKROJU SĄ NA ARKUSZU

PRZYGOTOWANIE WYKROJU

AB

z arkusza wyciąć:

na bluzkę A części od 1 do 3 i 6

na bluzkę B części 1, 2 i od 4 do 6

w odpowiednim rozmiarze

ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

Dodać 1,5 cm na podłożenie oraz na pozostałych brzegach i szwach z wyjątkiem części 6 (zapas jest już uwzględniony).

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

SZYCIE

BLUZKI AB

Szwy ramion

Przód ułożyć na tyle prawą stroną na prawej, zszyć szwy ramion (punkt styczny 1).

Podkrój szyi / Pasek ze skosu

Zapas na podkroju przyciąć na 1 cm.

1. Pasek ze skosu złożyć wzdłuż, lewą stroną do środka, wyprasować. Pasek ze skosu przyfastrygować prawą stroną do prawej na podkroju szyi, otwarte brzegi leżą na zapasie. Końce podwinąć na jednym szwie ramienia. Pasek przyszyć na szer. 1 cm. Zapasy przyciąć, naciąć (1a). Pasek sfastrygować do wewnątrz, wyprasować. Podkrój ostębnować wąsko, przyszywając pasek (1b).

Szwy boczne

2. Przód ułożyć na tyle prawą stroną na prawej, zszyć szwy boczne (punkt styczny 2) od dołu do poprzecznej kreski.

A

Rękawy

3. Rękawy złożyć wzdłuż, prawą stroną do prawej. Zszyć szwy rękawów (punkt styczny 3), kończąc na zapasie szwu (strzałki). Rękawy złożyć na linii złożenia, lewą stroną do środka. Spiąć otwarte brzegi (3a).

Przyszyć rękawy

4. Rękawy przyszyć prawą stroną do prawej do podkrojów pach, zaczynając i kończąc na szwie bocznym czy też szwie rękawa.

Podłożenie

5. Zapas podłożenia zaprasować pod spód, podwinąć i przypiąć. Wąsko przyszyć.

B

Falbanki / Podkroje pach

6. Falbankę (część 4) złożyć prawą stroną do środka. Zszyć krótkie brzegi, na brzegu, który potem będzie zmarszczony szyc tylko do zapasu szwu (strzałka). Zapas dolnego brzegu falbanki przyciąć na 0,7 cm, obrzucić, zaprasować pod spód i przyszyć na szer. 0,5 cm (6a).
7. Górny brzeg przesyć dwa razy długim ścięciem (4 mm). Zmarszczyć materiał na spodnich nitkach na obwód podkroju pachy. Równomiernie rozłożyć marszczenie.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

8. Falbankę przyszyć do podkroju pachy. Zapasy szwów bocznych obrzucić i rozprasować. Dalej zapasy szwów nasady falbanek ująć razem i obrzucić, zaprasować na przód i tył. Przód i tył ostębnować wąsko na szwie nasady falbany.

Falbana / Podłożenie

Części falbany (część 5) złożyć prawą stroną do prawej. Zszyć szwy boczne.

Zapas jednego brzegu przyciąć na szer. 0,7 cm, obrzucić, zaprasować pod spód i przyszyć na szer. 0,5 cm (rys. 6a).

Górny brzeg falbany zmarszczyć na obwód dolnego brzegu bluzki – opis i rys. 7.

9. Falbanę przyszyć prawą stroną do prawej bluzki. Zapasy przyciąć, ująć razem i obrzucić, zaprasować w górę. Wąsko ostębnować szew nasady falbany.