

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

## INFORMACJE OGÓLNE

### PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

### PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

### KROJENIE

**ZŁOŻENIE MATERIAŁU** (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

### KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

### SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

**ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ** to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

## MODEL 6245

### CZĘŚCI WYKROJU:

AB	1 przód 1x
AB	2 karczek tyłu 2x
AB	3 rękaw 2x
AB	4 odszycie przodu 1x
A	5 tył 2x
A	6 pliska tyłu 2x
B	7 tył1x

### PRZYGOTOWANIE WYKROJU

AB

z arkusza wyciąć:

na bluzkę A części od 1 do 6

na bluzkę B części od 1 do 4 i 7

w odpowiednim rozmiarze

### ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

B: dodać 4 cm na podłożenie i podłożenie rękawów, AB – dodać 1,5 cm na wszystkich pozostałych szwach i brzegach.

### WKŁAD

Skroić zgodnie z rysunkami i naprasować na lewej stronie materiału. Przenieść na wkład kontury wykroju.

### SZYCIE

BLUZKA AB

Zaszewki pod biustem

Zszyć zaszewki w spicz. Zawiązać nitki, zaszewki zaprasować do dołu.

A

Pliski tyłu

1. Złożyć pliski wzdłuż linii złożenia, prawą stroną do wewnątrz, zszyć wąskie boki.

Wyrócić pliski, brzegi zaprasować, spiąć otwarte brzegi.

Masz problem? Zgłoś go do nas

Infolinia: (22) 360 37 77 | [bok@burda.pl](mailto:bok@burda.pl)

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

2. Pliski przyszyć prawą stroną na prawej do tyłów (punkt styczny 1), otwarte brzegi leżą na zapasach. Na dole zapasy na podłożenie tyłu wystają na zewnątrz.

Dziurki na guziki wydziergać od oznaczeń x wzdłuż na lewej plisce tyłu. Wielkość dziurek zależy od wielkości guzików.

Guziki przyszyć na środku tyłu do prawej pliski.

Zapiąć tyły, sfastrygować górne brzegi pliski.

AB

Karczki tyłu

3. Jeden karczek przypiąć prawą stroną na prawej do brzegów ramion przodu (punkt styczny 3), zszyć szwy ramion.
4. Karczek przyszyć prawą stroną na prawej do górnego brzegu tyłu (punkt styczny 2).

Podkrój szyi

5. Na luźnym jeszcze karczku zaprasować pod spód zapasy brzegów ramion i tylnego brzegu. Ułożyć na sobie karczki prawą stroną na prawej, zaprasowane brzegi trafiają na szwy nasady karczka. Przypiąć karczek na podkroju szyi. Obrzucić zewnętrzne brzegi na odszyciu przodu. Odszycie przypiąć prawą stroną na prawej do podkroju szyi przodu, zapasy brzegów ramion leżą na karczku. Przyszyć karczek i odszycie na podkroju szyi.
6. Zawinąć pod spód karczek i odszycie. Sfastrygować brzegi podkroju szyi, zaprasować. Wewnętrzny karczek przyszyć ręcznie do szwów nasady karczka. Zależnie od gustu – wąsko ostębnować podkrój szyi.

Szwy boczne

7. Zszyć szwy boczne, punkt styczny 4, skończyć przy oznaczeniu rozcięcia. Zabezpieczyć końce szwów.  
Rys. pokazuje model A.

A

Podłożenie / rozcięcia

8. Zaprasować pod spód zapasy rozcięć i zapasy na podłożenie, podwinąć i wąsko przyszyć. Na końcu rozcięcia zszyć poprzecznie.

Rękawy

Rękawy złożyć wzdłuż na pół, prawą stroną do środka. Zszyć szwy rękawów (punkt styczny 5).

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem ☺

9. Obrzucić podłożenie rękawów, wywinąć na linii złożenia podłożenia, prawą stroną na wierzch. Przeszyć od brzegu złożenia w odległości 2 mm naokoło oznaczenia rozcięcia, na końcu rozcięcia przeszyć poprzecznie. Naciąć pomiędzy liniami szycia.
10. Podłożenie rękawów zawinąć pod spód i przyszyć na szer. 3,5 cm.

#### Wszyc rękawy

11. Rękawy przypiąć prawą stroną na prawej do podkrojów pach. Podczas wszywania decydujące są 3 punkty:  
= Poprzeczne kreski 6 na rękawach i przodzie muszą się pokryć. Szwy rękawów i szwy boczne pokrywają się. Poprzeczna kreska na główce rękawa trafia na szew ramienia. Sfastrygować i przyszyć rękawy, szyjąc po ich stronie.

#### B

#### Podłożenie

Rozłożyć zapasy rozcięć.

12. Podłożenie obrzucić, sfastrygować pod spód i zaprasować. Przyszyć luźno ręcznie lub maszynowo.  
Zapasy rozcięcia ponownie zawinąć pod spód i przyszyć ręcznie lub maszynowo do podłożenia.

#### Rękawy

Rękawy złożyć wzdłuż, prawą stroną do środka. Spiąć szwy rękawów (punkt styczny 5) i zszyć. Przyszyć podłożenie zgodnie z opisem i rysunkiem 12.  
Wszyc rękawy zgodnie z opisem i rysunkiem 11.