

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

## INFORMACJE OGÓLNE

### PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

### PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

### KROJENIE

**ZŁOŻENIE MATERIAŁU** (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

### KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

### SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

**ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ** to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

### **WSKAZÓWKI, JAK SZYĆ Z MATERIAŁÓW ELASTYCZNYCH**

Materiały elastyczne najlepiej jest szyc maszyną overlokiem. Szwy są niezwykle elastyczne i nie prują się w trakcie noszenia.

Kto nie ma overloka, może szyc specjalnym ścięciem elastycznym albo wąsko ustawionym ścięciem zygzakowym. Należy zwrócić uwagę, by nitka w maszynie nie była zbyt napięta. Do szycia cienkich dzianin należy użyć igły do szycia dżerseju, której czubek nie uszkodzi oczek dzianiny.

Do podszywania brzegów (np. na podłożeniu) używamy podwójnej igły. Szyjemy po prawej stronie materiału dwoma górnymi nitkami i jedną spodnią przy prostym ustawieniu ścięgu. Spodnia nitka tworzy ścieg zygzakowy. W ten sposób materiał w trakcie szycia nie rozciąga się, a szew pozostaje elastyczny.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

## MODEL 6246

### CZĘŚCI WYKROJU:

AB	1 przód 1x
AB	2 tył 1x
A	3 rękaw 2x
A	4 pasek / podkrój szyi 1x
A	5 pasek / rękaw 2x
B	6 rękaw 2x
B	7 plisa rękawa 2x
B	8 pasek przodu 1x
B	9 pasek tyłu 1x
B	10 plisa szyi przodu 1 x
B	10 plisa szyi tyłu 1 x

PLANY UKŁADU WYKROJU SĄ NA ARKUSZU

### PRZYGOTOWANIE WYKROJU

AB

z arkusza wyciąć:

na bluzkę A części od 1 do 5

na kimono B części 1, 2 i od 6 do 11

w odpowiednim rozmiarze

### SKROIĆ

B

Z materiału I i materiału II

Części 6 i 7 z materiału II, pozostałe z materiału I

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

### ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

Dodać w modelu A - 3 cm na podłożenie, AB - 1,5 cm na pozostałych brzegach i szwach, z wyjątkiem części 4 i 5 w modelu A (zapasy są już uwzględnione).

### SZYCIE

#### BLUZKA A

##### Szwy ramion

Przód ułożyć na tyle prawą stroną na prawej, zszyć szwy ramion (punkt styczny 1).

##### Podkrój szyi

Pasek (część 4) złożyć wzdłuż na pół, lewą stroną do środka. Zapas na podkroju przyciąć na 1 cm.

1. Pasek przypiąć prawą do prawej na podkroju szyi, otwarte brzegi leżą na zapasie. Końce podwinąć na szwie ramienia. Pasek przyszyć na szer. 1 cm, Zapasy przyciąć, na zaokrągleniach naciąć.
2. Pasek sfastrygować pod spód. Podkrój ostębnować podwójną igłą na szer. 0,7 cm, przyszywając pasek.

##### Rękawy

3. Podłożenie zaprasować pod spód, podwinąć, wąsko przyszyć.
4. Rękaw naciąć pomiędzy liniami szwów/oznaczeniami rozcięć, zaczynając od góry i kończąc 1 cm przed początkiem rozcięcia (patrz rysunek).
5. Pasek (część 5) ) złożyć wzdłuż na pół, lewą stroną do środka. Rozłożyć brzegi rozcięcia. Pasek przypiąć prawą do prawej na brzegach rozcięcia, otwarte brzegi leżą na zapasie. Pasek przyszyć na szer. 1 cm, końce od znaku rozcięcia przyszyć ukośnie na zapasach. Zapasy przyciąć, na zaokrągleniach naciąć.
6. Pasek sfastrygować pod spód. Brzegi ostębnować na szer. 0,7 cm (5a).

##### Przyszyć rękawy

7. Rękawy przyszyć prawą stroną do prawej do podkrojów pach (zgodnie z oznaczeniami).

##### Szwy boczne i szwy rękawów

8. Przód ułożyć prawą stroną na prawej tyłu, rękawy złożyć wzdłuż, zszyć szwy boczne i szwy rękawów.

Podłożenie przyszyć podwójną igłą na szer. 2,5 cm, patrz punkt i rys. 2.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

## BLUZKA B

### Szwy ramion

Przód ułożyć na tyle prawą stroną na prawej, zszyć szwy ramion (punkt styczny 1).

### Plisa szyi

9. Plisę szyi przodu ułożyć prawą do prawej na plisie szyi tyłu, zszyć szwy ramion. Plisę podkroju szyi złożyć na połowę szerokości, lewą stroną do środka, wyprasować. Spiąć otwarte brzegi (9a).

Plisę podkroju szyi przypiąć prawą do prawej na podkroju szyi, szwy ramion pokrywają się.

Plisę lekko naciągnąć i przyszyć płasko ustawionym ścięciem zygzakowym (9b).

Zapasy przyciąć, ująć razem i obrzucić. Plisę ułożyć do góry, zapasy zaprasować w bluzkę.

Szew nasady ostębnować – patrz opis i rys. 2 - na szer. 0,7 cm podwójną igłą (9c)

### Przyszyć rękawy

10. Rękawy przyszyć prawą stroną do prawej do podkrojów pach (zgodnie z oznaczeniami).

Szwy boczne i szwy rękawów zszyć jak w opisie i na rys. 8.

### Plisy rękawów

11. Plisy złożyć prawą stroną do prawej, zszyć krótsze brzegi. Rozprasować zapasy.

Plisy złożyć na połowę szerokości, lewą stroną do środka, wyprasować. Spiąć otwarte brzegi (11a).

12. Plisy przypiąć prawą stroną do prawej do dolnych brzegów rękawów, szwy się pokrywają.

Plisy naciągnąć na obwód rękawów i przyszyć płasko ustawionym ścięciem zygzakowym.

Zapasy przyciąć, ująć razem i obrzucić. Plisy ułożyć w dół (12a).

### Pasek

Zszyć części paska, Pasek złożyć wzdłuż na pół, lewą stroną do środka, wyprasować. Spiąć otwarte brzegi.

Pasek przyszyć do dolnego brzegu bluzki zgodnie z opisem i rys. 12. Szwy boczne się pokrywają.