

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

## INFORMACJE OGÓLNE

### PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

### PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

### KROJENIE

**ZŁOŻENIE MATERIAŁU** (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

### KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

### SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

**ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ** to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

### **WSKAZÓWKI, JAK SZYĆ Z MATERIAŁÓW ELASTYCZNYCH**

Materiały elastyczne najlepiej jest szyc maszyną overlokiem. Szwy są niezwykle elastyczne i nie prują się w trakcie noszenia.

Kto nie ma overloka, może szyc specjalnym ścięciem elastycznym albo wąsko ustawionym ścięciem zygzakowym. Należy zwrócić uwagę, by nitka w maszynie nie była zbyt napięta. Do szycia cienkich dzianin należy użyć igły do szycia dżerseju, której czubek nie uszkodzi oczek dzianiny.

Do podszywania brzegów (np. na podłożeniu) używamy podwójnej igły. Szyjemy po prawej stronie materiału dwoma górnymi nitkami i jedną spodnią przy prostym ustawieniu ścięgu. Spodnia nitka tworzy ścieg zygzakowy. W ten sposób materiał w trakcie szycia nie rozciąga się, a szew pozostaje elastyczny.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

## MODEL 6247

### CZĘŚCI WYKROJU:

A B	1 klin przodu spódnicy 1x
A B	2 klin tyłu spódnicy 1x
B	3 pasek przodu 1x
B	4 pasek tyłu 1x
B	5 pasek materiału na szlufki paska 1x
B	6 pasek 2x

### PRZYGOTOWANIE WYKROJU

AB

z arkusza wyciąć:

na spódnicę A części 1 i 2

na spódnicę B części od 1 do 6

w odpowiednim rozmiarze

### ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

Dodać 3 cm na podłożenie, 1,5 cm na wszystkich pozostałych szwach i brzegach, za wyjątkiem części 5 w modelu B (tutaj zapas już uwzględniono).

### WKŁAD

Szkroić zgodnie z rysunkami i naprasować na lewej stronie materiału. Przenieść na wkład kontury wykroju.

### SZYCIE

Spódnica AB

Klin przodu spódnicy / zakładki

1. Klina przodu spódnicy złożyć w taki sposób, prawą stroną do wewnątrz, żeby linie zakładek połączone strzałką pokryły się. Zszyć zakładki od górnego brzegu spódnicy aż do strzałki zakładki. Zabezpieczyć końce szwów.  
Zakładki zaprasować do środka przodu i przyfastrygować na górnym brzegu (1a).

Prawy szew boczny

Masz problem? Zgłoś go do nas

Infolinia: (22) 360 37 77 | [bok@burda.pl](mailto:bok@burda.pl)

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

Zszyć prawy szew boczny (punkt styczny 2).

A

Elastyczny pasek

Z elastycznego paska odciąć, dla rozm. 34 - 36 - 38 - 40 - 42 – 44 odpowiednio  
69 - 73 - 77 - 81 - 85 - 89 cm.

Zaznaczyć środek na elastycznym pasku. Obrzucić górny brzeg spódnicy.

2. Przypiąć elastyczny pasek lewą stroną na prawej do zapasów górnego brzegu spódnicy, oznaczenia trafia na prawy szew boczny. Lekko rozciągnąć pasek i przyszyć go wąsko płaskim ścięciem zygzakowym.

B

Pasek

Pasek przodu ułożyć na pasku tyłu, prawą stroną na prawej, zszyć prawy szew boczny (punkt styczny 2). Rozprasować zapasy szwów.

3. Pasek przypiąć prawą stroną na prawej do górnego brzegu spódnicy, szwy boczne pokrywają się. Przyszyć. Zabezpieczyć końce szwów.  
Obrzucić zapasy na drugim długim brzegu paska.

AB

Zamek błyskawiczny (kryty)

Do tej spódnicy wybraliśmy kryty zamek błyskawiczny. Wszywamy go niewidocznie z prawej strony materiału.

Zamek powinien być trochę dłuższy od rozcięcia. Wszywamy go przed zszyciem szwu poniżej rozcięcia.

Będziemy do tego potrzebować specjalnej stopki do wszywania zamków błyskawicznych.

4. Rozpiąć zamek i przypiąć go wierzchem do dołu do zapasu jednego brzegu rozcięcia. Ząbki muszą leżeć dokładnie na zaznaczonych brzegach rozcięcia. W A ząbki zaczynają się na górnym brzegu elastycznego paska, taśma zamka błyskawicznego wystaje na zewnątrz. W B ząbki zaczynają się na linii złożenia paska. Przyszyć zamek specjalną stopką do wszywania zamków błyskawicznych tuż przy ząbkach. Dokładnie w ten sam sposób przyszyć zamek do drugiego brzegu rozcięcia (4a).  
Po obu stronach rozcięcia szyć od góry aż do oznaczenia rozcięcia (strzałka). Ząbki, które lubią się zwijać, specjalna stopka utrzymuje na płasko.  
Rysunki pokazują model B.

Lewy szew boczny

Lekko zapiąć zamek.

5. Zszyć lewy szew boczny spódnicy od dołu aż do samego oznaczenia rozcięcia. Lekko odciągnąć przy tym koniec zamka błyskawicznego. Zabezpieczyć końce szwów.

Masz problem? Zgłoś go do nas      Infolinia: (22) 360 37 77 | [bok@burda.pl](mailto:bok@burda.pl)

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

A

6. Taśmy zamka błyskawicznego przełożyć na górnym brzegu paska naokoło zapasów. Zapasy zawinąć pod spód i przyszyć ręcznie do paska.

B

7. Pasek zawinąć pod spód wzdłuż linii złożenia, przypiąć wewnętrzny brzeg na szwie nasady. Zaprasować. Szyjąc na prawej stronie spódnicy przesyć w szwie nasady, przyszywając przy tym wewnętrzny brzeg.  
Wąskie boki paska przyszyć ręcznie do taśm zamka błyskawicznego

Szlufki paska

8. Na pasku materiału na szlufki zaprasować do środka długie brzegi, a pasek zaprasować wzdłuż na pół, lewą stroną do środka. Wąsko zszyć brzegi. Wąsko ostębnować brzeg paska. Pasek podzielić na 2 równe części. Obrzucić końce.
9. Szlufki przyszyć do szwu nasady paska: nad prawym szwem bocznym i na lewym boku w odległości 0,5 cm od przedniego brzegu rozcięcia.  
Szlufki ułożyć do góry, podwinąć i przyszyć wąsko do górnego brzegu paska (9a).

Pasek

10. Zszyć części paska w jeden długi pas. Pasek złożyć wzdłuż na pół, prawą stroną do środka. Zszyć brzegi, zostawić otwór na wywrócenie (strzałki) (10a).  
Wywrócić pasek, zaprasować brzegi. Zaszyć ręcznie otwór w szwie.

AB

Podłożenie

11. Obrzucić zapasy na podłożenie, zaprasować i przyszyć na szer. 2,5 cm.