

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

INFORMACJE OGÓLNE

PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

KROJENIE

ZŁOŻENIE MATERIAŁU (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.



Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

WSKAZÓWKI, JAK SZYĆ Z MATERIAŁÓW ELASTYCZNYCH

Materiały elastyczne najlepiej jest szyc maszyną overlokiem. Szwy są niezwykle elastyczne i nie prują się w trakcie noszenia.

Kto nie ma overloka, może szyc specjalnym ścięciem elastycznym albo wąsko ustawionym ścięciem zygzakowym. Należy zwrócić uwagę, by nitka w maszynie nie była zbyt napięta. Do szycia cienkich dzianin należy użyć igły do szycia dżerseju, której czubek nie uszkodzi oczek dzianiny.

Do podszywania brzegów (np. na podłożeniu) używamy podwójnej igły. Szyjemy po prawej stronie materiału dwoma górnymi nitkami i jedną spodnią przy prostym ustawieniu ścięgu. Spodnia nitka tworzy ścieg zygzakowy. W ten sposób materiał w trakcie szycia nie rozciąga się, a szew pozostaje elastyczny.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

MODEL 9297

CZĘŚCI WYKROJU:

BLUZA

- AB 1 przód 2x
- AB 2 tył 1x
- AB 3 rękaw 2x
- AB 4 stójka 1x
- AB 5 pasek 1x
- A 6 rieszka 2x
- B 7 mankietiki rękawów 2x

SPODNIĘ

- CD 8 spodnie 2x
- C 9 rieszka podłożenia 2x

PRZYGOTOWANIE WYKROJU

ABCD

z arkusza wyciąć:

- na bluzę A części od 1 do 6
- na bluzę B części od 1 do 5 i 7
- na spodnie C części 8 i 9
- na spodnie D części 8
- w odpowiednim rozmiarze

ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

Dodać 1,5 cm na podłożenie i na wszystkich pozostałych szwach i brzegach, za wyjątkiem części 6 w modelu A i części 9 w modelu C (tutaj zapas już uwzględniono, a dolny brzeg rieszki pozostaje niepodłożony).

WKŁAD

Skroić zgodnie z rysunkami i naprasować na lewej stronie materiału. Przenieść na wkład kontury wykroju.

SZYCIE

AB

Bluza

Masz problem? Zgłoś go do nas

Infolinia: (22) 360 37 77 | bok@burda.pl

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

Szwy boczne

1. Zszyć szwy boczne (punkt styczny 1).
Zapasy ująć razem, obrzucić i zaprasować w jedną stronę.

Szwy rękawów

2. Zszyć szwy rękawów (punkt styczny 2).
Zapasy ująć razem, obrzucić i zaprasować w jedną stronę.

A

Podłożenie rękawów

3. Zapasy na podłożenie zaprasować pod spód i przypiąć. Brzeg ostębnować na szer. 1,2 cm. Szyć podwójną igłą. Szyjemy na prawej stronie materiału dwoma nitkami wierzchnimi i jedną spodnią prostym ścięciem. Nitka spodnia tworzy ścieg zygzakowy. Dzięki temu materiał nie rozciąga się podczas szycia, a szew pozostaje elastyczny.

B

Mankieciki rękawów

4. Zszyć wąskie boki mankietów prawą stroną na prawej.
Mankieciki złożyć na pół szerokości, lewą stroną do wewnątrz. Spiąć otwarte brzegi.
5. Mankieciki przypiąć prawą stroną na prawej do dolnych brzegów rękawów; szwy powinny się pokryć. Rozciągnąć i przyszyć mankieciki.
Zapasy szwów ująć razem i obrzucić. Mankieciki ułożyć do dołu.

A

Riuszka / podkrój szyi przodu

6. Żeby zmarszczyć riuszkę przesyć dwa razy obok siebie na jej górnym brzegu grubym ścięciem. Naciągnąć nitki spodnie na długość brzegu nasady rękawów na przodzie. Na końcach nitki zawiązać supelki. Równomiernie rozłożyć szerokość.
7. Riuszkę przyfastrygować lewą stroną na prawej zgodnie z rysunkiem do brzegu podkrojów pach na przodzie.

AB

Wszycie rękawy

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

8. Rękawy przypiąć do podkrojów pach, zwrócić uwagę na dwa punkty: poprzeczne kreski na rękawach i na przodzie powinny się pokryć. Szwy rękawów i szwy boczne powinny się pokryć. Przyszyć.

W modelu A ująć przy tym riuszkę. Zapasy szwów ująć razem i obrzucić.

Stójka

Stójkę złożyć wzdłuż na pół, lewą stroną do wewnątrz. Spiąć otwarte brzegi.

9. Przypiąć stójkę do podkroju szyi; przednie brzegi trafiają na środek przodu, środki tyłu pokrywają się. Lekko rozciągnąć i przyszyć stójkę. Zostawić ją w ten sposób.

AB

Pasek

10. Pasek złożyć na pół szerokości, prawą stroną do wewnątrz. Zszyć przednie brzegi. Wywrócić pasek, lewą stroną do wewnątrz. Spiąć otwarte brzegi.
11. Lekko rozciągnąć pasek i przyfastrygować do dolnego brzegu bluzy. Przednie brzegi trafiają na linię złożenia. Przyszyć pasek płasko ustawionym ścięciem zygzakowym.

Przednie brzegi

12. Skrojone z całości odszycia przodu wywinąć na wierzch wzdłuż linii złożenia i przypiąć nad kołnierzem i paskiem. Zszyć na górnym i dolnym brzegu. Zabezpieczyć końce szwów. Zapasy na szyi i na dolnym brzegu ująć razem i obrzucić. Zawinąć pod spód odszycia. Zaprasować brzegi.

Zatrzaski

13. Zaznaczyć markerem miejsca zatrzasek w odległości 1,5 cm od przedniego brzegu: na środku paska, 1,5 cm poniżej stójki i jeszcze 3 kolejne w równomiernych odstępach. Dla dziewczynki nabić górne części na prawym przodzie, dolne na lewym. Dla chłopca – na odwrot.

CD

Spodnie

Szwy boczne

14. Zszyć szwy boczne.

Wewnętrzny szew nogawek

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

15. Zszyć wewnętrzny szew nogawek. Zapasy szwów bocznych i wewnętrznego szwu nogawek ująć razem i obrzucić.

Górny brzeg spodni / tunel na gumkę

16. Obrzucić skrojone z całości odszycie na górnym brzegu spodni, zaprasować pod spód wzdłuż linii złożenia. Ostębnować górny brzeg na szer. 3 cm, zostawić otwarty kawałek szwu na wciągnięcie gumki. Zabezpieczyć końce szwów. Wciągnąć gumkę agraftką. Dla rozm. 56 - 62 - 68 - 74 - 80 - 86 - 92 – 98 długość wynosi odpowiednio 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 55 - 56 cm. (16a). Zszyć otwór w szwie.

D: przyszyć podłożenie zgodnie z opisem i rys. 3.

C

Riuszki

Zszyć riuszki w okrąg. Górne brzegi riuszek zmarszczyć zgodnie z opisem i rys. 6 na szerokość dolnego brzegu spodni.

17. Riuszki przypiąć prawą stroną na prawej do dolnego brzegu spodni, szew trafia na wewnętrzny szew nogawek. Przyszyć. Zapasy ująć razem i obrzucić. Riuszki ułożyć do dołu, zapasy zaprasować w nogawki.