

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

INFORMACJE OGÓLNE

PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar: w przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykroj o odpowiednią liczbę centymetrów.

PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroj został przygotowany na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykroj do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykroj, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykroj, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

KROJENIE

ZŁOŻENIE MATERIAŁU (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykroj z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

MODEL 9302

CZĘŚCI WYKROJU:

AB	1 przód spodni 2x
AB	2 tył spodni 2x
AB	3 worek kieszeni 4x
AB	4 pasek na szlufki 1x
A	5 pasek 2x
B	6 wolant przodu 2x
B	7 wolant tyłu 2x

PRZYGOTOWANIE WYKROJU

AB

z arkusza wyciąć:

na spodnie A części od 1 do 5

na spodnie B części od 1 do 4, 6 i 7

w odpowiednim rozmiarze

ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

Dodać 1,5 cm na podłożenie oraz na wszystkich pozostałych brzegach i szwach, za wyjątkiem części 4 (tutaj zapas już uwzględniono).

SZYCIE

Spodnie AB

Kieszenie w szwach

1. Worki kieszeni przyszyć pomiędzy poprzecznymi kreskami do przodu i tyłu spodni.
Zabezpieczyć końce szwów.
Worki kieszeni zaprasować nad szwem nasady (1a).
2. Zszyć szwy boczne spodni (punkt styczny 1). Pomiedzy poprzecznymi kreskami zostawić otwarte wloty kieszeni. Zabezpieczyć końce szwów.
3. Worki kieszeni zaprasować w przód spodni, spiąć i zszyć.

B

Wolanty

4. Wolanty przodu przyszyć prawą stroną na prawej do wolantów tyłu (punkt styczny 2). Zapasy dolnych brzegów zaprasować pod spód. Brzegi ostępnować gęsto ustawionym ścięciem zygzakowym. Wystające zapasy obciąć tuż przy szwie (4a).

Masz problem? Zgłoś go do nas Infolinia: (22) 360 37 77 | bok@burda.pl

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

5. Wolanty przypiąć prawą stroną na prawej do dolnego brzegu spodni, szwy boczne pokrywają się. Przyszyć.

AB

Wewnętrzne szwy nogawek

6. Przody spodni ułożyć prawą stroną na prawej na tyłach, zszyć wewnętrzne szwy nogawek (punkt stykny 2). W B stykają się brzegi wolantów.
Rys. pokazuje model A.
W B zapasy dolnego brzegu wolantu zszyć ręcznie.

Środkowy szew

Wywrócić jedną nogawkę.

7. Wsunąć w siebie nogawki prawą stroną na prawej, spiąć środkowy szew, wewnętrzne szwy nogawek pokrywają się. Zszyć.
Zapasy szwów obrzucić i rozprasować od góry aż do początku podkroju w kroku (7a).

Górny brzeg spodni

8. Obrzucić skrojone z całości odszycie, zawinąć pod spód na linii złożenia i przyfastrygować. Brzeg ostębnować zgodnie z oznaczeniami na tunel na gumkę, na dolnej linii szycia zostawić otwarte ok. 4 cm na wciągnięcie gumki. Zabezpieczyć końce szwów (8a).

AB

Szlufki (część 4)

9. Pasek zaprasować na długich brzegach do środka, a potem wzdłuż na pół, lewą stroną do wewnątrz. Wąsko zszyć brzegi, wąsko ostębnować drugi brzeg.
Podzielić pasek na 5 równych części. Końce obrzucić i podwinąć.
Szlufki przypiąć nad tunelem, z przodu na środku przodu spodni, z tyłu nad środkowym szwem tyłu i obok szwów bocznych. Przyszyć szlufki na górze i na dole (9a).

Tunel na gumkę

10. W tunel agrafką wciągnąć gumkę, dla rozm. 116 - 122 - 128 - 134 - 140 – 146 długość wynosi odpowiednio ok. 57 - 59 - 61 - 62 - 63 - 65 cm.
Przymierzyć spodnie i skontrolować szerokość. Zszyć ręcznie końce gumki (10a).
Zaszyć ręcznie otwór w szwie.

B: sznurek przeciągnąć przez szlufki. Końce zawiązać na supełki.

A

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: burdastyle@burda.pl i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

Pasek

Zszyć środkowy szew paska.

11. Pasek złożyć wzdłuż, prawą stroną do wewnątrz. Zszyć brzegi, zostawić otwarty kawałek szwu na wywrócenie. Zabezpieczyć końce szwów.

Pasek wywrócić i zaprasować. Zszyć ręcznie otwór w szwie.

Podłożenie

12. Podłożenie zaprasować pod spód, podwinąć i przypiąć. Wąsko przyszyć.