

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

## INFORMACJE OGÓLNE

### PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI WYKROJU Z PAPIERU

W tabeli na arkuszu wykroju wyszukać odpowiedni rozmiar.

W przypadku sukienek, bluzek, żakietów i płaszczy należy kierować się obwodem w biuście, przy spodniach i spódnicach – obwodem w biodrach. Jeśli wymiary różnią się od tych w tabeli, można powiększyć lub pomniejszyć papierowy wykrój o odpowiednią liczbę centymetrów.

W przypadku wykrojów dla dzieci należy się kierować wzrostem. Jeśli wymiary różnią się od podanych w tabeli, można powiększyć lub zmniejszyć papierowy wykrój o odpowiednią liczbę centymetrów.

### PRZEDŁUŻANIE LUB SKRACANIE WYKROJU

Wykroje dla kobiet przygotowane są na wzrost 168 cm. Osoba wyższa lub niższa może dopasować wykrój do swojego wzrostu, dokonując zmian na liniach opisanych HIER VERLÄNGERN ODER VERKÜRZEN („tutaj przedłużamy lub skracamy”). W ten sposób forma wykroju zostanie zachowana.

► Wszystkie części wykroju należy zmienić na tej samej linii o tę samą wartość

Jak to zrobić

Najpierw należy rozciąć części wykroju wzdłuż podanych linii.

Aby przedłużyć wykrój, rozsunąć części na odpowiednią odległość. Aby skrócić wykrój, nasunąć na siebie brzegi wykroju na tyle, na ile to konieczne.

Wyrównać boczne brzegi.

### KROJENIE

**ZŁOŻENIE MATERIAŁU** (-----) oznacza, że w tym miejscu znajduje się środek danej części wykroju, a nie brzeg czy szew. Przy krojeniu części podwójnej wielkości złożenie materiału stanowi linię środkową. Części zaznaczone na planie układu wykroju linią przerywaną układamy na materiale opisaną stroną do dołu

Plany układu wykroju na arkuszu pokazują, jak należy układać części na materiale.

Krojąc z pojedynczej warstwy tkaniny, przypinamy części wykroju na prawej stronie. Przy podwójnie złożonej tkaninie prawa strona materiału znajduje się wewnątrz, a części wykroju przypinamy na lewej stronie. Części, które na planie układu wykroju leżą powyżej złożenia materiału, kroimy na końcu z pojedynczego materiału.

### KOPIOWANIE WYKROJU

Przekalkować wykrój z arkusza, uwzględniając linie szwów i podłożenia, i przenieść oznaczone na częściach wykroju linie i oznaczenia na lewą stronę materiału. Można użyć do tego papieru kopiującego Burdy. Instrukcja użycia znajduje się wewnątrz opakowania.

### SZYCIE

Przy zszywaniu składamy materiał prawą stroną do prawej.

Wszystkie linie poszczególnych części przenieść fastrygą na prawą stronę materiału.

Punkty (numery) styczne pokazują, jak należy zszywać części. Punkty oznaczone tymi samymi cyframi powinny się pokrywać.

**ILUSTRACJE OZNACZONE PINEZKĄ** to rysunki uniwersalne i detalami mogą się różnić od konkretnego modelu.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

## MODEL 9304

### CZĘŚCI WYKROJU:

AB	1 przód 4x
AB	2 tył 2x
AB	3 klin przodu spódnicy 2x
AB	4 klin tyłu spódnicy 1x
A	5 kieszeń 4x
A	6 ramiączko 4x
B	7 rieszka 2x
B	8 pliska lamówki 1x
B	9 worek kieszeni 4x
B	10 ramiączko 2x

### PRZYGOTOWANIE WYKROJU

AB

z arkusza wyciąć:

na sukienkę A części od 1 do 6

na sukienkę B części od 1 do 4 i od 7 do 10

w odpowiednim rozmiarze

### SKROIĆ

B

materiał I i materiał II

Części 1, 2 i 10 z materiału I, części 3, 4, 7, 8 i 9 z materiału II

### ZAPASY NA SZWY I PODŁOŻENIE

AB: dodać 1,5 cm na podłożenie i na pozostałych brzegach i szwach, oprócz w B części 8 (zapas szwu jest już uwzględniony).

### WKŁAD

Skroić zgodnie z rysunkami i naprasować na lewej stronie materiału. Przenieść na wkład kontury wykroju.

### SZYCIE

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

## SUKIENKA AB

### A

Spódnica

Szwy boczne

Spiąć i zszyć szwy boczne (punkt styczny 2).

### Kieszenie

1. Spiąć ze sobą po dwie części. Zszyć brzegi, zostawiając otwór na wywrócenie. Kieszenie wywrócić. Brzegi sfastrygować i wyprasować. Ostębnować wąsko górny brzeg aż do linii załamania, zaszywając otwór w szwie (1a). Kieszenie przypiąć do spódnicy, trafiając na linie styku. Kieszenie przyszyć wąsko aż do linii załamania (1b). Zabezpieczyć końce szwów. Kieszenie na liniach załamania zaprasować w dół.

### B

Spódnica

Szwy boczne / kieszenie w szwach

2. Worki kieszeni przypiąć do klinów przodu i tyłu, poprzeczne kreski trafiają na siebie. Zszyć.
3. Worki kieszeni zaprasować na szwy nasady.
4. Sfastrygować i zszyć szwy boczne (punkt styczny 2), nie zaszywając wlotów kieszeni pomiędzy poprzecznymi kreskami, które jeszcze pozostają sfastrygowane.
5. Worki kieszeni zaprasować w kliny przodu spódnicy, spiąć ze sobą i zszyć.

## AB

Podłożenie

6. Podłożenie zaprasować pod spód, podwinąć i przypiąć. Ostębnować wąsko podłożenie.

Brzegi przodu

Obciąć zapas szwu brzegów przodu.

7. Brzegi przodu najpierw zaprasować pod spód na linii załamania, następnie zawinąć pod spód na linii załamania odszycia i przyfastrygować. Wyprasować.

### A

Góra (podwojona)

Szwy boczne

Po dwie części przodu ułożyć na jednej części tyłu, spiąć i zszyć szwy boczne (punkt styczny 1).

Ramięczka

8. Ramięczka złożyć wzdłuż, prawą stroną do środka. Zszyć brzegi zgodnie z rysunkiem. Wywrócić i wyprasować ramięczka. Ramięczka przyfastrygować zgodnie z oznaczeniem do części przodu i do tyłu (8a).

Podwoić górę

9. Górne części ułożyć na sobie. Spiąć ze sobą przednie i górne brzegi; szwy boczne trafiają na siebie. Zszyć, ujmując ramięczka.

Wywrócić górę, sfastrygować brzegi, wyprasować.

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

## B

Góra (podwojona)

Szwy boczne

Po dwie części przodu ułożyć na jednej części tyłu, spiąć i zszyć szwy boczne (punkt styczny1).

Podwoić górę

Na jednej części góry (= wewnętrznej części góry) zaprasować pod spód zapas dolnego brzegu.

10. Części góry ułożyć na sobie. Spiąć brzegi przodu i brzegi podkrojów pach; szwy boczne trafiają na siebie. Zszyć.

Górę wywrócić, sfastrygować brzegi, wyprasować.

Riuszka

Zszyć środkowy szew na riuszce.

11. Przyszyć wąsko zapas wąskich brzegów riuszki i dolnego brzegu riuszki.

12. Zmarszczyć górny brzeg riuszki, tj. przyszyć dwa razy obok siebie długim ścięciem od \* do \*. Spodnie nitki naciągnąć z przodu na długość górnego brzegu części przodu, na środku na długość tyłu i pomiędzy poprzecznymi kreskami 3 i 4 każdorazowo na następującą długość: dla rozm. 116 – 122 – 128 – 134 – 140 – 146 cm 19,5 – 20 – 20 – 20,5 – 21 – 21,5 cm.

13. Riuszkę przyfastrygować na górnym brzegu części przodu i tyłu, poprzeczne kreski trafiają na brzegi podkrojów pach.

Oblamować górny brzeg

14. Pasek przypiąć do górnego brzegu riuszki, końce powinny wystawać. Pasek przyszyć na szer. 1 cm.

Końce podwinąć. Pasek zawinąć wokół brzegu pod spód, podwinąć i przyfastrygować do szwu nasady. Pasek najpierw tylko przyszyć wąsko do riuшек rękawów (14a).

Tunele z gumką

15. Wciągnąć gumkę dla rozm. 116 – 122 – 128 – 134 – 140 – 146 długości 17 – 17,5 – 18 – 18,5 – 19 – 19,5 cm w riuszki rękawów, przyszyć na poprzecznych kreskach (strzałki).

Następnie przyszyć wąsko pozostały kawałek lamówki na częściach przodu i na tyle.

Ramięczka

16. Ramięczka złożyć wzdłuż na pół, prawą stroną do środka. Zszyć długie brzegi.

Ramięczka wywrócić, wyprasować. Gumkę szer. 2,5 cm przeciąć na dwie części. Gumki wciągnąć w ramięczka. Przyszyć jeden koniec. Drugi koniec naciągnąć, gotowa długość ramięczka dla rozm. 116 – 122 – 128 – 134 – 140 – 146 20,5 – 21 – 22 – 23 – 23,5 – 24,5 cm.

Przyszyć koniec gumki. Końce ramięczek obrzucić ścięciem zygzakowym.

Końce ramięczek od podkrojów pach przypiąć pod brzegiem lamówki części przodu i tyłu i przyszyć ręcznie (16a).

## AB

Przyszyć górę

17. Obrzucić i zmarszczyć górny brzeg spódnicy na obwód góry.

18. Zewnętrzną część góry sukienki przypiąć do górnego brzegu spódnicy, szwy boczne trafiają na siebie. Zszyć. Wewnętrzną część góry sukienki przyfastrygować do szwu nasady. Górę

Wszystkie modele są chronione prawem autorskim, kopiowanie w celach handlowych jest zabronione.

Masz problem z uszyciem wybranego modelu? Nie czekaj, pisz do nas: [burdastyle@burda.pl](mailto:burdastyle@burda.pl) i na FB Burda Style, nasi specjaliści i inni pasjonaci szycia pomogą Ci poradzić sobie z każdym wyzwaniem 😊

sukienki ostębnować wąsko z wierzchu na szwie nasady, ujmując wewnętrzną część góry sukienki.

Na prawym brzegu przodu wydziergać dziurki na guziki. Guziki przyszyć na lewej części przodu na środku przodu.

W A guziki przyszyć w miejscu x na kieszeniach.

W B wierzch zatzasku przyszyć na górze pod prawym przednim brzegiem lamówki. Spód zatzasku odpowiednio na lewym brzegu.